


Nudelmaschine



09/2024

Ver. 002

INHALTSVERZEICHNIS

1. Lieferung und Garantie	4
1.1 Einleitung.	
1.2 Aufbewahrung und Verwendung dieser Anleitung	
1.3 Garantie	
1.4 Beschreibung der Maschine	
1.5 Vorgesehene Verwendung	
1.6 Nicht zulässige Verwendung	
1.7 Kenndaten	
1.7.1 Hinweis- und Gefahrenschilder	
1.8 Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen	
1.9 Arbeitsplätze	
1.10 Erzeugter Geräuschpegel	
2. Technische Eigenschaften	9
2.1 Hauptbestandteile	
2.2 Technische Eigenschaften	
2.3 Abmessungen und Gewicht der Maschine	
2.4 Schaltpläne	
2.4.1 230V / 50 Hz 1 ph	
2.4.2 380V / 50 Hz 3 ph	
3. Bedienelemente und Anzeigen	13
3.1 Liste der Bedienelemente und Anzeigen	
4. Test, Transport, Lieferung und Installation	13
4.1 Test	
4.2 Lieferung und Handhabung der Maschine	
4.3 Installation	
4.3.1 Entsorgung der Verpackungsteile	
4.3.2 Handhabung der Maschine	
4.4 Anschluss an das Stromnetz	
4.4.1 Maschine einphasig mit 230 Volt 50 Hz	
4.4.2 Maschine dreiphasig mit 380 Volt 50 Hz	
5. Start und Stopp	15
5.1 Überprüfung des korrekten elektrischen Anschluss	
5.2 Prüfung Vorhandensein und Effizienz der Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen	
5.3 Prüfung Effizienz der Stoptaste	
5.4 Start der Maschine	
5.5 Stopp der Maschine	
6. Verwendung der Maschine	16
6.1 Vorgaben	
6.2 Teigzubereitung	
6.3 Pressen	
6.4 Verwendung von Nudelschneider	
7. Wartung	17
7.1 Vorgaben	
7.2 Schmierung	
7.3 Reinigung der Maschine	
7.3.1 Entnahme der Werkzeuge	
7.4 RAEE Elektro- und Elektronik-Altgeräte	
8. Störungen und Abhilfen	19
8.1 Störungen, Ursachen und Abhilfen.	

1 - Lieferung und Garantie

1.1 - Einleitung

WARNUNG!

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole sollen die Aufmerksamkeit des Lesers auf Schritte und Vorgänge lenken, die Gefahren für die persönliche Sicherheit des Bedieners oder Risiken durch Schäden an der Maschine darstellen. Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie sich nicht sicher sind, die Hinweise richtig verstanden zu haben.

WARNUNG!

Einige der Darstellungen in dieser Anleitung zeigen, aus Gründen der Übersichtlichkeit, die Maschine oder Maschinenteile mit abgenommenen Platten oder Abdeckungen. Verwenden Sie die Maschine nicht unter solchen Bedingungen, sondern nur, wenn alle verwendeten Schutzvorrichtungen korrekt montiert sind und perfekt funktionieren. Der Hersteller verbietet die Vervielfältigung, auch auszugsweise, dieser Anleitung und deren Inhalt darf nicht für darin nicht vorgesehene Zwecke verwendet werden. Jeder Verstoß wird entsprechend dem Gesetz verfolgt.

1.2 - Aufbewahrung und Verwendung dieser Anleitung

Der Zweck dieses Handbuches ist es, den Benutzer der Maschine mit Hilfe von Texten und Abbildungen über die Vorgaben und die wesentlichen Kriterien für den Transport, die Handhabung, Verwendung und Wartung der Maschine zu informieren. Bevor Sie die Maschine verwenden, sorgfältig diese Anleitung lesen. Bewahren Sie sie sicher in der Nähe der Maschine, an einem schnell und einfach zugänglichen Ort für späteres Nachlesen auf. Wenn die Anleitung verloren geht oder beschädigt wird, fordern Sie bei Ihrem Händler oder direkt bei dem Hersteller eine Kopie an. Bei Verkauf der Maschine, informieren Sie den Hersteller über die Einzelheiten und die Adresse des neuen Eigentümers. Die Anleitung entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Markteinführung der Maschine und wird nicht als unzureichend angesehen, wenn aufgrund neuer Erfahrungen, Aktualisierungen vorgenommen werden. Dazu behält sich der Hersteller das Recht vor, die Produktion und entsprechende Anleitungen zu aktualisieren, ohne die Verpflichtung vorige Produktionen und Anleitungen zu aktualisieren, außer in Ausnahmefällen. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst oder direkt an den Hersteller. Der Hersteller strebt die kontinuierliche Optimierung des Produktes an. Aus diesem Grund nimmt der Hersteller gerne Anmerkungen oder Vorschläge zur Verbesserung der Maschine und / oder der Anleitung an. Die Maschine wurde nach den, zum Zeitpunkt des Kaufs geltenden Garantiebedingungen ausgeliefert. Für jegliche Klärung kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten.

1.3 - Garantie

Unter keinen Umständen darf der Benutzer Änderungen an der Maschine durchführen. Bei jeder Störung, Ihren Lieferanten kontaktieren. Jeder Versuch des Bedieners oder einer nicht autorisierten Person, Teile der

Maschine zu zerlegen, zu ändern oder im Allgemeinen zu fälschen führt zum Verfall der **Konformitätserklärung** in Übereinstimmung mit den EG-Richtlinien 2006/42 und zum Erlöschen der Garantie und entlastet die Herstellerfirma von Schäden, die durch solche Fälschungen entstehen.

Der Hersteller übernimmt auch keine Verantwortung in folgenden Fällen:

- Eine falsche Installation;
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät durch ungeschultes Personal;
- Verwendung im Widerspruch zu den Bestimmungen im Einsatzland;
- Fehlende oder falsche Wartung;
- Verwendung von Nicht-Originalteilen und nicht für das Modell geeigneten Teilen;
- Nichtbeachtung, auch in Teilen, der Anweisungen.

1.4 - Beschreibung der Maschine

Das Gerät in Ihrem Besitz ist eine einfache, kompakte Maschine mit hoher Effizienz und Leistung.

- Da sie für die Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden muss, wurden die Bauteile sorgfältig ausgewählt, um maximale Hygiene zu gewährleisten.
- Der Behälter ist aus eloxierter Aluminiumlegierung 6060 und Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Das Werkzeug (Schaufel) ist aus Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Schneckengehäuse und Schnecke aus Edelstahl-Druckguss AISI 304 und Matrizen aus Bronze \varnothing 100.
- Bietet zwei Betriebsarten: Mischen und Pressen.
- Maximale Mischleistung 9,8 kg (7 kg Mehl + 2,8 kg Ei)
- Möglichkeit, die Anwendung Nudelschneider zu installieren.
- Belüftete Einphasenmotoren mit folgenden Vorteilen:
 - Beständigkeit und hohe Leistung und Haltbarkeit des Motors;
 - Erhöhen der effektiven Arbeitszeit durch weniger Unterbrechungen;

Die in diesem Handbuch dargestellten Modelle sind in Übereinstimmung mit der **EG-Richtlinie 2006/42 und folgenden Änderungen** gebaut.

Im Falle eines Unfalls entsteht keine Haftung für den Hersteller, wenn die Maschine geändert wurde, gefälscht, die Sicherheitsvorrichtungen entfernt oder sie für einen anderen als den vom Hersteller vorgesehenen Zweck verwendet wurde.

1.5 - Vorgesehene Verwendung

Die Maschine wurde zur Herstellung von Nudeln entwickelt und gebaut.

Für die Verwendung im professionellen Umfeld, der für die Maschine zuständige Mitarbeiter muss ein Bediener aus dem Bereich sein, der diese Anleitung gelesen und verstanden hat. Verwenden Sie die Maschine ausschließlich sicher auf einer stabilen Oberfläche.

Die Maschine ist NICHT für den Dauerbetrieb ausgelegt: Es wird empfohlen, die Maschine nach jedem Arbeitsgang einige Minuten stillstehen zu lassen, bevor sie wieder in Betrieb genommen wird.

1.6 - Nicht zulässige Verwendung


Die Maschine darf ausschließlich für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck verwendet werden; insbesondere:

- die Maschine nicht für andere als die vom Hersteller vorgesehenen Lebensmittel verwenden.
- die Maschine nicht verwenden, wenn sie nicht ordnungsgemäß mit allen Schutzvorrichtungen installiert und richtig montiert wurde, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden.
- nicht auf die elektrischen Komponenten zugreifen, ohne zuvor die Maschine von der elektrischen Stromversorgung getrennt zu haben: es besteht **Stromschlaggefahr**.
- Beachten Sie die angegebenen Proportionen Mehl / Flüssigkeit. Eine falsche Proportion der Zutaten kann die Maschine dauerhaft beschädigen.
- Tragen Sie keine Kleidung, die nicht den Sicherheitsvorschriften entspricht. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber über die aktuellen Sicherheitsbestimmungen und die anzuwendenden Sicherheitsvorrichtungen.
- Die Maschine nicht starten, wenn eine Störung besteht.
- Bevor Sie die Maschine verwenden, sicherzustellen, dass alle für die Sicherheit bedrohlichen Situationen ausgeräumt sind. Im Falle von Unregelmäßigkeiten, stoppen Sie die Maschine und informieren Sie diejenigen, die für die Wartung verantwortlich sind.
- Lassen Sie keine unbefugten Personen an der Maschine arbeiten.
Die Behandlung im Notfall durch Stromschlag besteht in erster Linie darin, den Verletzten von dem Stromleiter zu entfernen (da er selbst die Bewusstlosigkeit verloren hat). Dieser Vorgang ist gefährlich. Der Verletzte ist in diesem Fall ein Stromleiter: ihn zu Berühren bedeutet Stromschlag.
Es sollte daher der Kontakt direkt von dem Versorgungsventil der Linie entfernt werden oder wenn das nicht möglich ist, das Opfer mit Isolationsmaterial lösen (Stange aus Holz oder PVC, Stoff, Leder, usw...). Es muss sofort medizinisches Personal hinzugezogen werden und der Patient muss in ein Krankenhaus gebracht werden.

1.7 - Kenndaten

Eine genaue Beschreibung von „Modell“, „Seriennummer“ und „Baujahr“ der Maschine erleichtern eine schnelle und wirksame Antwort von Seiten des Kundendienst. Es wird empfohlen, die Modell und Seriennummer der Maschine anzugeben, wenn Sie den Kundendienst kontaktieren. Entnehmen Sie die Daten von dem Schild in Abb 1.7.1. Zur Erinnerung empfehlen wir Ihnen die Daten der Maschine, die Sie im Besitz haben, in der folgenden Tabelle zu notieren:

Maschine Modell.....
Seriennummer.....
Baujahr.....
Typ.....



- A = Modell der Maschine
- B = Versorgung
- C = Motorleistung
- D = Motorfrequenz Hz
- E = Gewicht
- F = Stromstärke
- G = Baujahr
- H = Seriennummer
- I = Hersteller
- L = Barcode




Abb. 1.7.1




Abb. 1.7.2

WARNUNG!


Unter keinen Umständen die Daten auf dem Schild ändern.

1.7.1 - Hinweis- und Gefahrenschilder (Abb. 1.7.2)

WARNUNG!

Wenn die Maschine an das Stromnetz angeschlossen ist, nicht die elektrischen Bauteile bedienen. Es besteht Gefahr von Stromschlag. **Beachten Sie die Warnungen auf den Schildern. Die Nichtbeachtung kann zu Personenschäden führen.**

Stellen Sie sicher, dass die Schilder immer vorhanden und lesbar sind. Andernfalls bringen Sie sie an oder tauschen Sie sie aus.



1.8 - Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen

WARNUNG!

Bevor Sie die Maschine verwenden, stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen richtig positioniert und vollständig sind. Überprüfen Sie zu Beginn jeder Schicht ihre Präsenz und Effizienz. Andernfalls informieren Sie die für die Wartung zuständige Stelle.

1 - Anwesenheitssensor Abdeckung.

Schalten Sie die Maschine nicht ein, wenn die Abdeckung angehoben ist.




Abb. 1.8.2




Abb. 1.8.1

WARNUNG!

Anwesenheitssensor Abdeckung.

Schalten Sie die Maschine nicht ein, wenn die Abdeckung angehoben ist.

1.9 - Arbeitsplatz

Die richtige Arbeitsplatz für den Bediener, um die Arbeit mit der Maschine zu optimal durchzuführen, ist in Abb. 1.9.1 - 1.9.2 angegeben.




Abb. 1.9.1




Abb. 1.9.2

1.10 - Erzeugter Geräuschpegel

Das Aufnahmen der Geräusche, die durch die Maschine erzeugt werden, geben an, dass der entsprechende Geräuschpegel unter 70 dBA liegt.

2 - Technische Eigenschaften

2.1 - Hauptbestandteile

Zum einfacheren Verständnis der Anleitung werden im Folgenden die Hauptbestandteile der Maschine aufgelistet und in Abb. 2.1.1 - Abb. 2.1.2 dargestellt.

- 1 Teigbehälter aus eloxierter Aluminiumlegierung 6060 und Edelstahl AISI 304
- 2 Verteilertrichter aus ABS NSF 51
- 3 Bedienelemente
- 4 Schaufelentriegelung
- 5 Verkleidung
- 6 Verriegelter Deckel aus Edelstahl AISI 304
- 7 Teigmatrize aus POM C natur
- 8 Schneckengehäuse und Schnecke aus Edelstahl-Druckguss AISI 304
- 9 Feststehende Rollen
- 10 Lenkrollen




Fig. 2.1.1




Fig. 2.1.2

2.2 - Technische Eigenschaften

Motor	Versorgung	Teig Kapazität	Stündliche Prod.	Pressform
watt/Hp	V/Hz	Kg	kg/h.	ø mm
1875/2,5 2250/3	230/50 400/50	9.8	20	100

2.3 - Abmessungen und Gewicht der Maschine




Abb. 2.3.1




Abb. 2.3.2

Abb. 2.3.2

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	Netto Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
10	680	600	780	810	1690	1390	900	/	118
10 T	540	532	628	778	801	521	39	725	88

3 - Bedienelemente und Anzeigen

3.1 - Liste der Bedienelemente und Anzeigen

1 - Starttaste Rührer (1 Abb. 3.1.1)

Durch Drücken der Taste startet die Maschine den Rührer-Modus: die Schaufel wird aktiviert die, im Uhrzeigersinn drehend, die Zutaten in der Wanne zu dem Wanneboden bringt und das Mischen ermöglicht.

2 - Durch Drücken dieser Taste, leuchtet die LED (2 Abb. 3.1.1), die über die gesamte Verarbeitungszeit im Rührmodus an bleibt.

3 - Starttaste Pressen (3 Abb. 3.1.1)

Durch Drücken der Taste startet die Maschine den Press-Modus: die Spindel wird aktiviert die, entgegen dem Uhrzeigersinn drehend, das Produkt in der Wanne, und das zuvor gemischt wurde, zu der Pressform schiebt. Der Teig beginnt sich einzupressen.

4 - Durch Drücken dieser Taste, leuchtet die LED

(4 Abb. 3.1.1) über die gesamte Verarbeitungszeit im Press-Modus an bleibt.

5 - Stoptaste

Zum Stoppen der Maschine drücken.

6 - Anschluss Nudelschneider

Notwendig, um die Anwendung Schneider anzuschließen, wenn vorhanden.




Abb. 3.1.1

4 - Test, Transport, Lieferung und Installation

4.1 - Test

Die Maschine in Ihrem Besitz wurde in unseren Werken getestet, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die richtige Einstellung zu überprüfen. Während dieses Tests wurden Tests an Arbeitsmaterial ähnlich dem vom Benutzer bearbeiteten durchgeführt.

4.2 - Lieferung und Handhabung der Maschine

All das gelieferte Material wurde gründlich vor der Auslieferung an die Spedition überprüft. Sofern nicht anders mit dem Kunden vereinbart, ist die Maschine mit Nylon umwickelt und auf die Palette gebunden welche auf Karton gesteckt wird, der ebenfalls an die Palette gebunden wird. Bei Empfang der Maschine, überprüfen Sie die Integrität der Verpackung. Im Falle von Schäden an der Verpackung, unterschreiben Sie die Empfangsbestätigung mit dem Hinweis:

„Ich stimme zu, mit Vorbehalt...“ und dem Grund.

Öffnen Sie die Verpackung, bei Komponenten der Maschine, die wirklich beschädigt sind, schicken Sie innerhalb von drei Tagen nach dem auf den Dokumenten angegebenen Datum eine Beschwerde an das Transportunternehmen.

4.3 - Installation

VORSICHT!

Der Bereich, in dem Sie das Gerät installieren möchten, muss eben sein und die Stützablage muss den sicheren Halt gewährleisten. Außerdem müssen Sie die Maschine mit ausreichend Platz um sie herum aufstellen. Dies ermöglicht eine größere Handhabung in den Arbeitsphasen und garantiert den Zugang zu zukünftigen Wartungseingriffen. Bereiten Sie eine geeignete Beleuchtung rund um die Maschine vor, um die ordnungsgemäße Sichtbarkeit für den Betreiber der Maschine sicherzustellen. - Entfernen Sie die Zellophanhülle, die die Maschine umwickelt und andere Verpackungsteile im Inneren.

4.3.1 - Entsorgung der Verpackungsteile

Die Verpackungsteile wie Karton, Nylon, Holz sind Produkte vergleichbar mit Hausmüll. Sie können daher gewöhnlich entsorgt werden. Nylon ist ein Schadstoff-Material, das giftige Dämpfe erzeugt beim Verbrennen. Nicht verbrennen und nicht in die Umwelt freisetzen, sondern gemäß den Vorschriften der geltenden Gesetze entsorgen. Wenn die Maschine in Länder geliefert wird, in denen es besondere Regeln gibt, müssen Verpackungen so entsorgt werden, wie durch die Bestimmungen vorgeschrieben.

4.3.2 - Handhabung der Maschine

VORSICHT!

Behandeln Sie die Maschine mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit, vermeiden Sie, dass es fällt, da dies die Maschine ernsthaft beschädigen könnte. Um Muskelbelastung zu vermeiden, wenn Sie die Maschine heben, nutzen Sie die Beine zur Kraftaufwendung.


4.4 - Anschluss an Stromnetz

VORSICHT!


Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr dem Wert auf dem Typenschild der Maschine entspricht. Alle Eingriffe dürfen nur durch Fachpersonal, das ausdrücklich von der zuständigen Stelle zugelassen ist, durchgeführt werden. An eine Steckdose mit effizienter Erdung anschließen.

4.4.1 - Maschine einphasig mit 220 Volt-50 Hz

In dieser Ausstattung wird die Maschine mit einem Netzkabel 3 x 1,5 mm geliefert. Dies wird an einen einphasigen dreipoligen Stecker angeschlossen. Schließen Sie das Kabel an die Stromversorgung einphasig 220 Volt-50 Hz, an und schalten Sie einen magnetothermischen Fehlerstromschutzschalter von 16 Ampere dazwischen.




N: solitamente o è di colore BLU oppure è indicato con il N° 4



4.4.2 - Maschinen mit einphasigem Wechselstrom 400 Volt 50 Hz

Bei dieser Ausstattung verfügt die Maschine über ein Stromkabel mit einem Querschnitt von 5 x 1,5 mm. Dieses ist mit einem dreiphasigen Strecken drei Pole + Erdung versehen. Das Kabel an die Versorgung mit dreiphasigem Wechselstrom anschließen, wobei ein Fehlerstromschutzschalter von 16 Ampere dazwischen geschaltet werden muss.

In Ausstattungen mit anderen als den angegebenen Spannungen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Sollte es notwendig sein, das Netzkabel zu verlängern, verwenden Sie ein Kabel mit dem gleichen Abschnitt wie das vom Hersteller installiert.



5 - Start und Stopp

5.1 - Überprüfung des korrekten elektrischen Anschluss

Schließen Sie den Stecker an die Netzsteckdose an und drücken Sie die Starttaste (3 Abb. 3.1.1). Die Maschine ist in der Betriebsart Pressen aktiviert, prüfen Sie, ob die Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ist. Wenn die Drehrichtung anders ist, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Hinweis: In den Maschinen ausgestattet mit einer einphasigen Leitung und für eine solche Versorgung gebaut, wird die richtige Drehrichtung direkt vom Hersteller festgelegt.

5.2 - Prüfung Vorhandensein und Effizienz der Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen

1 - Obere Abdeckung.

Stellen Sie sicher, dass beim Öffnen der oberen Abdeckung die Maschine stoppt. Bei geöffnetem Deckel darf die Maschine **NICHT** funktionieren

5.3 - Prüfung Effizienz der Stopptaste (5 Abb. 3.1.1)

Bei Maschinen angeschlossen an das Netzwerk und Werkzeug in Bewegung, die Stopptaste drücken (5 Abb. 3.1.1). Die Maschine muss stoppen.

5.4 - Start der Maschine (1 oder 3 Abb. 3.1.1)

Nachdem die Maschine korrekt an das Stromversorgungsnetz angeschlossen wurden, zum Starten die Teigtaste (1 Abb. 3.1.1) oder Pressen (3 Abb. 3.1.1) drücken, und die Maschine startet.

5.5 - Stopp der Maschine (Abb. 3.1.1)

Um die Maschine zu stoppen, drücken Sie die Stopp-Taste, „5“ Abb. 3.1.1.

6 - Verwendung der Maschine

6.1 - Vorgaben

VORSICHT!

Nur autorisiertes Personal darf an der Maschine arbeiten.

Vor Start muss der Bediener sicherstellen, dass alle Schutzvorrichtungen an ihrem Platz und dass die Sicherheitsvorrichtungen vorhanden und effizient sind.

Ansonsten die Maschine ausschalten und an die zuständige Stelle für die Wartung wenden.

Sicherzustellen, dass das Verhältnis von Mehl und Eiern immer

1 kg Mehl / 400 g Eiern ist Vor Start der Arbeit, die Maschine mit der gewünschten Pressform, Spindel und Schaufel montiert vorbereiten

6.2 - Teigzubereitung

1. Geben Sie die Mehlmischung in den Mischbehälter
2. Schließen Sie den oberen Deckel und setzen Sie den Trichter „4“ (Abb. 2.1.1) auf den Deckel auf.
3. Starten Sie die Maschine in Misch-Modus über die Taste „1“ (Abb. 3.1.1)
4. Fangen Sie an, das schon geschlagene Ei in den Trichter zu geben
5. Nach dem Zugeben von den Eiern warten, dass der Teig fertig wird (ca. 15 min)
6. Schalten Sie die Maschine aus

6.3 - Pressen

1. Die Maschine mit Taste 1 (Abb 3.1.1) im Betriebsmodus Pressen einschalten und etwa 50 g Teig durchpressen, um den Presskanal zu säubern
2. Die Maschine ausschalten und die Teigmatrize durch die gewünschte Matrize in der Überwurfmutter ersetzen
3. Die Maschine mit Taste 1 (Abb 3.1.1) im Betriebsmodus Pressen einschalten
4. Die Schnecke erhöht den Druck auf den Teig. Sobald ein angemessener Druck erreicht wird, beginnt der Pressvorgang.
5. Den aus der Matrize austretenden Teig aufnehmen und die Nudeln in der gewünschten Länge mit einem Messer abschneiden.
6. Wenn der Behälter leer ist, die Maschine ausschalten.

6.4 - Verwendung von Nudelschneider

1. Die Anwendung Teigschneider „1“ (Abb. 6.4.1) an den vorderen Zapfen der Nudelmaschine befestigen.
2. Den Stecker „2“ (Abb. 6.4.1) mit dem Anschluss „6“ (Abb. 3.1.1) verbinden.
3. Die Maschine im Betriebsmodus Matrize einschalten.
4. Die Geschwindigkeit des Teigschneiders am Potentiometer „3“ (Abb. 6.4.1) einstellen, um die gewünschte Teiglänge zu schneiden.




Abb. 6.4.1

7 - Wartung

7.1 - Vorgaben

VORSICHT! Alle Wartungs- und Reinigungsingriffe der Maschine dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Maschine ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist. Der Bereich, wo die Wartungsarbeiten durchgeführt werden, muss immer sauber und trocken sein. Lassen Sie keine unbefugten Personen an der Maschine arbeiten. Ein möglicher Austausch der Bauteile, zusammen mit dem Austausch des Werkzeugs muss mit Original-Ersatzteilen bei einer zugelassenen Werkstatt oder direkt beim Hersteller durchgeführt werden.

7.2 - Schmierung

Die Maschine benötigt keine Schmierung.

7.3 - Reinigung der Maschine

VORSICHT!

Die Maschine vom Stromnetz trennen, bevor sie gereinigt wird.

Die Maschine nicht mit einem Wasserstrahl reinigen.

Mit einem feuchten Schwamm und mit geeigneten neutralen und ungiftigen Entfetten (pH 7) alle Verarbeitungsrückstände von der Maschine entfernen.

7.3.1 - Entnahme der Werkzeuge

Am Ende jedes Arbeitszyklus müssen die Arbeitswerkzeuge für eine gründliche Reinigung der Maschine entnommen werden.

Ausbau der Knetschaufel:

1. Die Schaufel „1“ in die in Abb. 7.2.1 gezeigte Position bringen.
2. Den Hebel „2“ anheben und den Stab „3“ herausziehen.
3. Die Schaufel „1“ nach oben herausziehen.




Abb. 7.2.1

ACHTUNG!

Die Position der Schaufel muss wie in Abb. 7.2.1 gezeigt sein, sonst kann sie **nicht** entnommen werden.

Ausbau der Schraube

- 1 - den Ring 4 lösen
- 2 - die Matrize 5 entnehmen
- 3 - die Schraube 6 entnehmen

VORSICHT!

Nach jedem Teig sicherstellen, dass die Antriebsstifte gut gereinigt sind, um eine korrekte Befestigung der Schaufel und der Förderschnecke zu gewährleisten (Abb. 7.2.2)




Abb. 7.2.2

7.4 RAEE Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Das durchgestrichene Tonnensymbol auf dem Gerät oder der Verpackung gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.

Die getrennte Entsorgung dieses Gerätes am Ende der Lebensdauer wird von dem Hersteller organisiert und durchgeführt. Der Benutzer, der dieses Gerät entfernen möchte, muss sich an den Hersteller wenden und das System befolgen, das dieser erlassen hat, um die getrennte Entsorgung des Gerätes am Lebensende zu ermöglichen.

Die angemessene, getrennte Entsorgung zur nachfolgenden Weiterleitung des Gerätes zum Zweck von Recycling, Behandlung und umweltgerechter Entsorgung verhindert negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling von Materialien, aus denen das Gerät besteht

Illegale Entsorgung des Produkts durch den Eigentümer führt zu verwaltungsrechtlichen Sanktionen, vorgesehen durch die geltenden Vorschriften.

8 - Störungen und Abhilfen

8.1 - Störungen, Ursachen und Abhilfen

Störungen	Ursache	Abhilfen
Die Maschine startet nicht	Der Fehlerstromschutzschalter steht „0“.	Den Schalter auf „I“ stellen
	Der Stiftschalter steht auf „0“	Den Schalter auf „I“ stellen
	Starttaste funktioniert nicht	Den Kundendienst kontaktieren
	Prüfen, dass alle Sicherheitsvorrichtungen montiert und vorhanden sind	Die Sicherheitsvorrichtungen kontrollieren
Der Lüfter funktioniert nicht	der Lichtschalter ist nicht eingeschaltet	Den Kundendienst kontaktieren
	Der Lüfter ist durchgebrannt	
Die Nudeln kommen nicht raus	Die Pressform ist verschmutzt	Die Pressform reinigen
	Die Maschine dreht sich im Rührbetrieb	Die Maschine ausschalten und die Taste zum Ziehen der Nudeln drücken

ZUGELASSENER HÄNDLER



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastro.com

info@ggmgastro.com

+49 2553 7220 0