



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: BEI148T2

**Bakery refrigerator stainless steel Premium PLUS - EN 600x400 -
1240 liters - with 2 doors**

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks




Risk of fire

- **WARNING:** Appliance can generate high temperatures and cause fires.
- Keep away from open flames, sparks and hot surfaces.
- Excessive heat build-up can cause fire or explosion.
- Do not use or store near easily flammable materials like paper, fabric and petrol.
- To avoid overheating, refrain from covering the product or using it in poorly ventilated areas.
- Store out of the reach of children! Careless use can be hazardous.
- Defective cables or connections can cause short circuits and fires. Ensure regular inspection.
- Appliance can cause fire or explosion in combination with certain gases or vapours.



Risk of ice burns

- **WARNING:** Direct contact with extremely cold surfaces or substances can cause severe ice burns and may damage skin and tissue.
- Keep away from children!
- Improper use can result in hazards due to extreme cold.
- Wear protective clothing (gloves, goggles) when handling cryogenic materials.



Risk of electric shock

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Avoid contact with water, as this can cause short circuits and life-threatening electric shocks
- Ensure compliance with the specified voltage and current. Use with the wrong voltage can cause overheating, fire or electric shocks.
- Do not open the appliance. Repairs and maintenance should be carried out only by qualified personnel.
- Do not use damaged cables or plugs.
- Keep out of the reach of children and of persons without appropriate training! Improper use can present a risk to life.
- Do not handle the plug with wet hands! This can lead to an immediate electric shock.



Risk of explosion

- **WARNING:** Improper use can cause explosion.
- Improper use can cause serious injuries or damage.
- Avoid high temperatures, open flames, sparks and ignition sources.
- Avoid pressure build-up inside the appliance. Follow the instructions for use.
- Be aware that electrical devices, sparks and static discharges can cause explosions.



Risk of injury

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Keep out of the reach of children! Improper use can be hazardous.
- Risk of injury from sharp edges, moving parts or high forces.
- Do not store this appliance where it is at risk of falling. Place only on secure, stable surfaces.
- Do not attempt to repair or modify the appliance yourself. This increases the risk of injury.
- Take precautionary measures: Wear suitable protective clothing and gloves when using the appliance.



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Energy saver !!!

- **Thanks to the top insulation particularly energy-saving .**
- **Outstanding quality and efficient technology provide steady cooling of the goods with low energy consumption .**
- **High performance with low power consumption**

Design

- **PREMIUM model**
- **The best brand device worldwide**
- Ideal solution for professional use
- Useful volume: **1.240 l**
- 75 mm thick insulation
- Excellent quality and efficient technology ensure constant cooling of goods
- **Variable height-adjustable feet 150 mm to 200 mm**
- Compact monoblock cooling unit
- Cooling unit located overhead behind the front panel
- High-performance branded compressor
- Digitally controlled thermostat
- Digital display by **market leader**
- **HACCP control** for optimum refrigeration
- Door with soft open/close mechanism
- Superior performance with low power consumption (good for the environment)
- Easy to clean

Quality

- Body and door made of premium **stainless steel AISI 304**
- Stainless steel evaporator bowl
- Feet made of stainless steel
- Door with pull handle, pivot hinges & bolt
- For safe usage, the door is equipped with a magnetic seal and a mechanism to allow the door to be closed gently

Product advantages

- Large storage capacity
- Powerful and constant cooling
- Device recognises when new goods are fitted and **automatically** regulates refrigeration (HACCP controller)
- Many ways to arrange stored items
- Quiet operation

Cooling

- Convection cooling
- Automatic defrost function
- Adjustable end temperature of the defroster
- Exceptionally efficient motor

- Refrigerant: **R290**, CFC-free
- Temperature range: **-2 °C to 8 °C**

Cooling compartments

- 2 cooling compartments with 2 doors
- Shelf/rack dimensions W x D: **400 mm x 600 mm**
- weight-bearing capacity up to 25 kg

Interior design

- LED lighting
- Interior made from stainless steel AISI 304
- Recessed double door with easily replaceable rubber strip
- The seals are easy to handle can be changed without any tools
- Water outlet on the inside of the cooling chamber

Connection

- Power: **374 Watt**
- Electrical connection: **1N/PE 50 Hz230V**

Dimensions

- Outer dimensions W x D x H: **1.385 mm x 794 mm x 2.130 mm**

Scope of delivery

- 34 x guide rails
- **EN container NOT included in the delivery**

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 1.385 mm

Depth 794 mm

Height 2.130 mm

Internal dimensions

Width 1.270 mm

Depth 689 mm

Height 1.529 mm

External dimensions - doors

Width 580 mm
Height 1.495 mm

Rack dimensions

Width 400 mm
Depth 600 mm

Details

Appliance type Bakery refrigerator

Insulation 75 mm

Usable volume 1.240 l

Cooling

Cooling factor Ventilation

Refrigerant R290

Temperature -2 °C to 8 °C

Connected load

Connection Electrical

Power 374 Watt

Voltage 230V

Frequency 50 Hz

Phase(s) 1N/PE

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Mounted

Weight 238 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Brandgefahr

- **WARNUNG:** Gerät kann hohe Temperaturen erzeugen und Brände verursachen.
- Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.
- Übermäßige Hitzeeinwirkung kann zu Brand oder Explosion führen.
- Nicht in der Nähe von leicht entflammaren Materialien wie Papier, Stoff oder Benzin verwenden oder lagern.
- Das Produkt nicht abdecken oder in schlecht belüfteten Bereichen verwenden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren! Unachtsamer Gebrauch kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen – regelmäßige Überprüfung erforderlich.
- Kann in Kombination mit bestimmten Gasen oder Dämpfen Feuer oder Explosion verursachen.



Kälteverbrennung

- **WARNUNG:** Direkter Kontakt mit extrem kalten Oberflächen oder Substanzen kann zu schweren Erfrierungen führen und Haut und Gewebe schädigen.
- Von Kindern fernhalten!
- Unsachgemäße Nutzung kann Gefahren durch extreme Kälte mit sich bringen.
- Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) beim Umgang mit tiefkalten Materialien tragen.



Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen
- Kontakt mit Wasser vermeiden – kann Kurzschlüsse und lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
- Nur für die angegebene Spannung und Stromart verwenden. Verwendung mit falscher Spannung kann zu Überhitzung, Feuer oder Stromschlägen führen.
- Gerät nicht öffnen. Reparaturen und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Von Kindern und ungeschulten Personen fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch kann lebensgefährlich sein.
- Stecker nicht mit nassen Händen berühren! Dies kann zu einem sofortigen elektrischen Schlag führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen verwenden.



Explosionsgefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäße Handhabung kann zu Explosionen führen.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.
- Hohe Temperaturen, offene Flammen, Funken oder Zündquellen vermeiden.
- Druckaufbau innerhalb des Geräts vermeiden – Bedienungsanleitung beachten.
- Elektrische Geräte, Funken oder statische Entladungen können Explosionen auslösen.



Verletzungsgefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Von Kindern fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Nicht an Orten aufbewahren, an denen es herunterfallen kann. Gerät nur auf sicheren, stabilen Untergründen platzieren.
- Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Manipulationen am Gerät durchführen – dies erhöht das Verletzungsrisiko.
- Schutzmaßnahmen treffen: Bei Nutzung geeignete Schutzkleidung und -handschuhe tragen.



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Energiesparer !!

- Durch die Top-Isolierung besonders energiesparend
- Herausragende Qualität und effiziente Technik sorgen für stetige Kühlung der Waren bei geringem Energieverbrauch
- Hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch

Ausführung

- **PREMIUM Modell**
- **Das beste Markengerät weltweit**
- Ideale Lösung für den professionellen Einsatz
- Nutzvolumen: **1.240 l**
- 75 mm dicke Isolierung
- Herausragende Qualität und effiziente Technik sorgen für stetige Kühlung der Waren
- **Füße von 150 mm auf 200 mm** stufenlos in der Höhe verstellbar
- Kompaktes Monoblock-Kühlaggregat
- Aggregat oberhalb hinter der Frontblende
- Hochleistungsmarkenkompessor
- Digital gesteuertes Thermostat
- Digitales Display vom **Marktführer**
- **HACCP-Steuerung** für optimales Kühlen
- Sanftes Öffnen und Schließen der Tür
- Hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch (umweltfreundlich)
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Korpus und Tür aus hochwertigem **Edelstahl AISI 304**
- Verdampferschale aus rostfreiem Stahl
- Füße aus rostfreiem Edelstahl
- Tür mit Ziehgriff, schwenkbaren Scharnieren & Verriegelung
- Die Tür ist zur sicheren Handhabung mit einer Magnetdichtung und einem sanft schließenden Türmechanismus versehen

Produktvorteile

- Große Lagerkapazität
- Starke und konstant bleibende Kühlung
- Gerät erkennt, wenn neue Waren eingelegt werden und reguliert **vollautomatisch** die Kühlung (HACCP-Steuerung)
- Zahlreiche Stauvarianten

- Geräuscharmer Betrieb

Kühlung

- Umluftkühlung
- Automatische Abtaufunktion
- Einstellbare Endtemperatur des Entfrosters
- Extrem leistungsfähiger Kühlmotor
- Kältemittel: **R290**, FCKW - frei
- Temperaturbereich: **-2 °C bis 8 °C**

Kühlfächer

- 2 Kühllächer mit 2 Türen
- Blech- / Rostmaß B x T: **400 mm x 600 mm**
- Tragkraft bis zu **25 kg**

Innenausstattung

- LED Beleuchtung
- Innenraum aus Edelstahl AISI 304
- Eingelassene Doppeltür mit leicht austauschbarer Gummileiste
- Die Dichtungen sind servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar.
- Wasserablauf im Inneren des Kühlraums

Anschluss

- Leistung: **374 Watt**
- Elektrischer Anschluss: **1N/PE 50 Hz 230V**

Maße

- Außenmaß: B x T x H: **1.385 mm x 794 mm x 2.130 mm**

Lieferumfang

- 34 Einschubschienen
- **EN Behälter NICHT im Lieferumfang enthalten**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 1.385 mm

Tiefe 794 mm

Höhe 2.130 mm

Innenmaß

Breite 1.270 mm

Tiefe 689 mm

Höhe 1.529 mm

Türaußenmaß

Breite 580 mm

Höhe 1.495 mm

Rostmaß

Breite 400 mm

Tiefe 600 mm

Details

Gerätetyp Bäckereikühlschrank

Isolierung 75 mm

Nutzvolumen 1.240 l

Kühlung

Kühlfaktor Umluft

Kältemittel R290

Temperatur -2 °C bis 8 °C

Anschlusswerte

Anschluss Elektro

Leistung 374 Watt

Spannung 230V

Frequenz 50 Hz

Phase(n) 1N/PE

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 238 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)




Brandgevaar

- **WAARSCHUWING:** Het apparaat kan hoge temperaturen genereren en brand veroorzaken.
- Uit de buurt houden van open vuur, vonken en hete oppervlakken.
- Overmatige blootstelling aan hitte kan leiden tot brand of explosie.
- Niet gebruiken of bewaren in de buurt van licht ontvlambare materialen zoals papier, stof of benzine.
- Bedek het product niet en gebruik het niet op slecht geventileerde plaatsen om oververhitting te voorkomen.
- Niet in de buurt van kinderen bewaren! Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Defecte kabels of aansluitingen kunnen kortsluiting en brand veroorzaken.
- Kan brand of explosie veroorzaken in combinatie met bepaalde gasen of dampen.



Koude verbranding

- **WAARSCHUWING:** Direct contact met extreem koude oppervlakken of stoffen kan ernstige bevriezing veroorzaken en huid en weefsel beschadigen.
- Uit de buurt van kinderen houden!
- Onjuist gebruik kan leiden tot gevaren door extreme kou.
- Draag beschermende kleding (handschoenen, veiligheidsbril) bij het hanteren van cryogene materialen.



Risico op elektrische schokken

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Vermijd contact met water - kan kortsluiting en levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
- Alleen gebruiken voor de aangegeven spanning en stroomsterkte. Gebruik met een verkeerde spanning kan leiden tot oververhitting, brand of elektrische schokken.
- Open het apparaat niet. Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten.
- Beschadigde kabels of stekkers mogen niet worden gebruikt.

- Uit de buurt van kinderen en ongetrainde personen houden! Verkeerd gebruik kan levensgevaarlijk zijn.
- Raak de stekker niet aan met natte handen! Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving.



Explosiegevaar

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot explosies.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig letsel of schade.
- Vermijd hoge temperaturen, open vuur, vonken of ontstekingsbronnen.
- Voorkom drukopbouw in het apparaat - neem de gebruiksaanwijzing in acht.
- Elektrische apparaten, vonken of statische ontladingen kunnen explosies veroorzaken.



Risico op verwondingen

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel.
- Uit de buurt van kinderen houden! Onjuist gebruik door kinderen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Risico op letsel door scherpe randen, bewegende onderdelen of grote krachten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het kan vallen. Plaats het apparaat alleen op een veilige, stabiele ondergrond.
- Voer geen ongeautoriseerde reparaties of manipulaties uit aan het apparaat - dit verhoogt het risico op verwondingen.
- Neem beschermende maatregelen: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen wanneer u het apparaat gebruikt.



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Energiebespaarder!

- Bijzonder energiebesparend door topisolatie
- Uitmuntende kwaliteit en efficiënte technologie zorgen voor een constante koeling van de goederen met een laag energieverbruik
- Hoge prestaties met laag energieverbruik

Uitvoering

- **Premium model**
- **Het beste merkproduct wereldwijd**
- Ideale oplossing voor professioneel gebruik
- Nuttig volume: **1.240 l**
- 75 mm dikke isolatie
- Uitstekende kwaliteit en efficiënte techniek zorgen voor continue koeling van de artikelen
- **Voeten traploos in hoogte verstelbaar van 150 mm tot 200 mm**
- Compacte monoblock koelunit
- Koelunit boven achter het frontpaneel
- Hoogwaardige merkcompressor
- Digitaal regelbare thermostaat
- Digitaal scherm van de **marktleider**
- **HACCP-besturing** voor optimale koeling
- Zachte opening en sluiting van de deur
- Hoge prestaties bij laag stroomverbruik (milieuvriendelijk)
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Behuizing en deur gemaakt van hoogwaardig **AISI 304 roestvrij staal**
- Stoombakken van roestvrij staal
- Voeten van roestvrij staal
- Deur met trekgreep, zwenkbare scharnieren & vergrendeling
- Voor het veilig hanteren is de deur voorzien van een magneetsluiting en een zacht sluitend deurmechanisme

Voordelen van het product

- Grote opslagcapaciteit
- Sterke en constant blijvende koeling
- Apparaat herkent wanneer nieuwe artikelen worden geplaatst en past **geheel automatisch** de koeling aan (HACCP-besturing)
- Talrijke opbergmogelijkheden

- Bedrijf met laag geluidsniveau

Koeling

- Geventileerde koeling
- Automatische ontdooifunctie
- Instelbare doeltemperatuur van de ontdooiinstallatie
- Extreem krachtige koelmotor
- Koelmiddel: **R290**, CFK - vrij
- Temperatuurbereik: **-2 °C tot 8 °C**

Koelvakken

- 2 koelcompartimenten met 2 deuren
- Blad- / Rooster afmeting B x D **400 mm x 600 mm**
- Draagvermogen tot **25 kg**

Interieur uitvoering

- LED-verlichting
- Roestvrijstalen interieur AISI 304
- Verzonken dubbele deur met gemakkelijk verwisselbare rubberen rand
- De afdichtingen zijn gemakkelijk zonder gereedschap te verwisselen.
- Waterafvoer aan de binnenkant van de koelruimte

Aansluiting

- Vermogen: **374 Watt**
- Elektrische aansluiting: **1N/PE 50 Hz 230V**

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **1.385 mm x 794 mm x 2.130 mm**

Leveringsomvang

- 34 Inschuifrails
- **EN-bakken worden NIET inbegrepen bij de levering**

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 1.385 mm

Diepte 794 mm

Hoogte 2.130 mm

Binnenafmetingen

Breedte 1.270 mm

Diepte 689 mm

Hoogte 1.529 mm

Buitenafmetingen deur

Breedte 580 mm

Hoogte 1.495 mm

Roosterafmetingen

Breedte 400 mm

Diepte 600 mm

Details

Type apparaat Bakkerij koelkast

Isolatie 75 mm

Nuttig volume 1.240 l

Koeling

Koelfactor Circulerende lucht

Koelmiddel R290

Temperatuur -2 °C tot 8 °C

Aansluitwaarden

Aansluiting Elektrisch

Vermogen 374 Watt

Spanning 230V

Frequentie 50 Hz

Fase(n) 1N/PE

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 238 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)




Peligro de incendio

- ADVERTENCIA: El dispositivo puede generar altas temperaturas y provocar incendios.
- Mantener alejado de llamas abiertas, chispas y superficies calientes.
- La exposición excesiva al calor puede causar incendios o explosiones.
- No utilizar ni almacenar cerca de materiales altamente inflamables como papel, tela o gasolina.
- No cubrir el producto ni usarlo en áreas con poca ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! Un uso inadecuado puede generar situaciones de riesgo.
- Los cables o conexiones defectuosas pueden causar cortocircuitos e incendios; es necesario revisarlos periódicamente.
- Puede provocar fuego o explosión en combinación con ciertos gases o vapores.



Quemadura fría

- ADVERTENCIA: El contacto directo con superficies o sustancias extremadamente frías puede provocar congelación severa y dañar la piel y los tejidos.
- ¡Mantener alejado de los niños!
- El uso inadecuado puede generar riesgos debido a temperaturas extremadamente bajas.
- Se recomienda el uso de ropa de protección (guantes, gafas de seguridad) al manipular materiales a temperaturas muy bajas.



Riesgo de descarga eléctrica

- ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves o provocar incluso la muerte.
- Evite el contacto con agua: puede provocar cortocircuitos y descargas eléctricas mortales.
- Utilice solo con el voltaje y tipo de corriente especificados. El uso con voltaje incorrecto puede causar sobrecalentamiento, incendios o descargas eléctricas.
- No abra el dispositivo. Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal cualificado.
- No utilice cables o enchufes dañados.

- ¡Mantener alejado de niños y personas no capacitadas! El uso inadecuado puede ser peligroso para la vida.
- No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica inmediata.
- No utilice el dispositivo cerca del agua o en entornos húmedos.



Peligro de explosión

- ADVERTENCIA: El manejo inadecuado puede provocar explosiones.
- Un uso incorrecto puede causar lesiones graves o daños materiales.
- Evite altas temperaturas, llamas abiertas, chispas o fuentes de ignición.
- Evite la acumulación de presión dentro del dispositivo; siga las instrucciones del manual de usuario.
- Los dispositivos eléctricos, las chispas o las descargas estáticas pueden provocar explosiones.



Riesgo de lesión

- ¡ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! El uso indebido por parte de niños puede dar lugar a situaciones peligrosas.
- Riesgo de lesiones debido a bordes afilados, piezas móviles o fuerzas elevadas.
- No almacenar en lugares donde pueda caerse. Colocar el dispositivo solo sobre superficies seguras y estables.
- No realizar reparaciones o manipulaciones no autorizadas en el dispositivo, ya que esto aumenta el riesgo de lesiones.
- Tomar medidas de protección: al usar el dispositivo, llevar ropa de protección adecuada y guantes de seguridad.



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.

- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Économiseur d'énergie !

- **Particulièrement économe en énergie grâce à une isolation de pointe .**
- **Une qualité exceptionnelle et une technique efficace assurent un refroidissement constant des marchandises avec une faible consommation d'énergie .**
- **Des performances élevées pour une faible consommation d'énergie .**

Exécution

- **Modèle PREMIUM**
- **Le meilleur appareil de marque du monde**
- Solution idéale pour une utilisation professionnelle
- Volume utile : **1.240 l**
- 75 mm isolation forte
- La qualité exceptionnelle et la technologie performante garantissent une réfrigération constante des produits
- **Pieds de 150 mm par 200 mm** réglable en hauteur en continue
- Unité de refroidissement monobloc compacte
- L'aggrégat en haute derrière le panneau frontal
- Compresseur de marque de haute performance
- Thermostat à commande digital
- Affichage numérique **leader sur le marché**
- **Régulation HACCP** pour une réfrigération optimale
- Ouverture et fermeture de la porte en douceur
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)
- Nettoyage facile

Qualité

- Boîtier et porte en **acier inox AISI 304 de qualité supérieure**
- Stérilisateur en acier inoxydable
- Pieds en acier inoxydable
- Porte avec poignée à tirer, charnières pivotantes et système de verrouillage
- Pour une manipulation sûre, la porte est équipée d'un joint magnétique et d'un mécanisme de fermeture douce

Avantages du produit

- Grande capacité de stockage
- Réfrigération puissante et constante
- L'appareil détecte l'arrivée de nouveaux produits et régule **automatiquement** le refroidissement (contrôle HACCP)

- Nombreuses possibilités de rangement
- Fonctionnement silencieux

Réfrigération

- Réfrigération par air pulsé
- Fonction de dégivrage automatique
- Température du dégivreur réglable
- Moteur de réfrigération extrêmement puissant
- Agent réfrigérant: **R290**, sans CFC
- Plage de température : **-2 °C jusqu'à 8 °C**

Compartiments réfrigérés

- 2 compartiments réfrigérés avec 2 portes
- Dimension de la tôle / grille L x P : **400 mm x 600 mm**
- Capacité de charge jusqu'à **25 kg**

Équipement intérieur

- Éclairage LED
- Intérieur en acier inoxydable
- Double porte encastrée avec un joint en caoutchouc facile à remplacer
- Les joints peuvent être remplacés sans outils
- Écoulement d'eau à l'intérieur de la chambre froide

Raccordement

- Puissance : **374 Watt**
- Raccordement électrique : **1N/PE 50 Hz230V**

Dimensions

- Dimensions extérieures : L x P x H : **1.385 mm x 794 mm x 2.130 mm**

Contenu de la livraison

- 34 x Rails de glissement
- **Bacs EN NON COMPRIS dans la livraison**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 1.385 mm
Profondeur 794 mm
Hauteur 2.130 mm

Dimensions intérieures

Largeur 1.270 mm
Profondeur 689 mm
Hauteur 1.529 mm

Dimensions extérieures de la porte

Largeur 580 mm
Hauteur 1.495 mm

Dimensions de la grille

Largeur 400 mm
Profondeur 600 mm

Détails

Type d'appareil armoire réfrigérée pour boulangeries

Isolation 75 mm
Volume utile 1.240 l

Réfrigération

Facteur de refroidissement Air pulsé

Agent réfrigérant R290
Température -2 °C à 8 °C

Valeurs de raccordement

Raccordement Électrique

Puissance 374 Watt
Tension 230V
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition

Statut de livraison Monté
Poids 238 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'incendie

- **AVERTISSEMENT** : L'appareil peut générer des températures élevées et provoquer des incendies.
- Tenir éloigné des flammes nues, des étincelles et des surfaces chaudes.
- Une exposition excessive à la chaleur peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser ou stocker à proximité de matériaux facilement inflammables tels que le papier, les tissus ou l'essence.
- Ne pas couvrir l'appareil ni l'utiliser dans des zones mal ventilées pour éviter la surchauffe.
- Ne pas conserver à proximité des enfants ! Une utilisation imprudente peut entraîner des situations dangereuses.
- Des câbles ou des connexions défectueux peuvent provoquer des courts-circuits et des incendies – vérification régulière nécessaire.
- Peut provoquer un incendie ou une explosion en combinaison avec certains gaz ou vapeurs.



Brûlure froide

- **AVERTISSEMENT** : Un contact direct avec des surfaces ou des substances extrêmement froides peut entraîner des engelures graves et endommager la peau et les tissus.
- Tenir hors de portée des enfants !
- Une utilisation incorrecte peut entraîner des dangers liés à des températures extrêmement basses.
- Porter des vêtements de protection (gants, lunettes de protection) lors de la manipulation de matériaux très froids.



Risque de choc électrique

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures ou la mort
- Éviter tout contact avec l'eau – cela peut provoquer des courts-circuits et des chocs électriques mortels.
- Utiliser uniquement avec la tension et le type de courant spécifiés. L'utilisation avec une tension incorrecte peut entraîner une surchauffe, un incendie ou des chocs électriques.

- Ne pas ouvrir l'appareil. Les réparations et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Ne pas utiliser de câbles ou de prises endommagés.
- Tenir hors de portée des enfants et des personnes non formées ! Une mauvaise utilisation peut être mortelle.
- Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées ! Cela peut provoquer un choc électrique immédiat.
- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou dans des environnements humides.



Risque d'explosion

- **AVERTISSEMENT** : Une manipulation incorrecte peut provoquer des explosions.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner de graves blessures ou des dommages.
- Éviter les températures élevées, les flammes nues, les étincelles ou les sources d'allumage.
- Éviter l'accumulation de pression à l'intérieur de l'appareil – consulter le manuel d'utilisation.
- Les appareils électriques, les étincelles ou les décharges électrostatiques peuvent provoquer des explosions.



Risque de blessure

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures.
- Tenir hors de portée des enfants ! Une mauvaise utilisation par des enfants peut entraîner des situations dangereuses.
- Risque de blessure en raison de bords tranchants, de pièces mobiles ou de forces élevées.
- Ne pas stocker dans des endroits où l'appareil pourrait tomber. Placer l'appareil uniquement sur des surfaces sûres et stables.
- Ne pas effectuer de réparations ou de manipulations non autorisées sur l'appareil – cela augmente le risque de blessure.
- Prendre des mesures de protection : Porter des vêtements et des gants de protection appropriés lors de l'utilisation.



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.

- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Économiseur d'énergie !

- **Particulièrement économe en énergie grâce à une isolation de pointe .**
- **Une qualité exceptionnelle et une technique efficace assurent un refroidissement constant des marchandises avec une faible consommation d'énergie .**
- **Des performances élevées pour une faible consommation d'énergie .**

Exécution

- **Modèle PREMIUM**
- **Le meilleur appareil de marque du monde**
- Solution idéale pour une utilisation professionnelle
- Volume utile : **1.240 l**
- 75 mm isolation forte
- La qualité exceptionnelle et la technologie performante garantissent une réfrigération constante des produits
- **Pieds de 150 mm par 200 mm** réglable en hauteur en continue
- Unité de refroidissement monobloc compacte
- L'aggrégat en haut derrière le panneau frontal
- Compresseur de marque de haute performance
- Thermostat à commande digital
- Affichage numérique **leader sur le marché**
- **Régulation HACCP** pour une réfrigération optimale
- Ouverture et fermeture de la porte en douceur
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)
- Nettoyage facile

Qualité

- Boîtier et porte en **acier inox AISI 304 de qualité supérieure**
- Stérilisateur en acier inoxydable
- Pieds en acier inoxydable
- Porte avec poignée à tirer, charnières pivotantes et système de verrouillage
- Pour une manipulation sûre, la porte est équipée d'un joint magnétique et d'un mécanisme de fermeture douce

Avantages du produit

- Grande capacité de stockage
- Réfrigération puissante et constante
- L'appareil détecte l'arrivée de nouveaux produits et régule **automatiquement** le refroidissement (contrôle HACCP)

- Nombreuses possibilités de rangement
- Fonctionnement silencieux

Réfrigération

- Réfrigération par air pulsé
- Fonction de dégivrage automatique
- Température du dégivreur réglable
- Moteur de réfrigération extrêmement puissant
- Agent réfrigérant: **R290**, sans CFC
- Plage de température : **-2 °C jusqu'à 8 °C**

Compartiments réfrigérés

- 2 compartiments réfrigérés avec 2 portes
- Dimension de la tôle / grille L x P : **400 mm x 600 mm**
- Capacité de charge jusqu'à **25 kg**

Équipement intérieur

- Éclairage LED
- Intérieur en acier inoxydable
- Double porte encastrée avec un joint en caoutchouc facile à remplacer
- Les joints peuvent être remplacés sans outils
- Ecoulement d'eau à l'intérieur de la chambre froide

Raccordement

- Puissance : **374 Watt**
- Raccordement électrique : **1N/PE 50 Hz230V**

Dimensions

- Dimensions extérieures : L x P x H : **1.385 mm x 794 mm x 2.130 mm**

Contenu de la livraison

- 34 x Rails de glissement
- **Bacs EN NON COMPRIS dans la livraison**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 1.385 mm
Profondeur 794 mm
Hauteur 2.130 mm

Dimensions intérieures

Largeur 1.270 mm
Profondeur 689 mm
Hauteur 1.529 mm

Dimensions extérieures de la porte

Largeur 580 mm
Hauteur 1.495 mm

Dimensions de la grille

Largeur 400 mm
Profondeur 600 mm

Détails

Type d'appareil armoire réfrigérée pour boulangeries

Isolation 75 mm
Volume utile 1.240 l

Réfrigération

Facteur de refroidissement Air pulsé

Agent réfrigérant R290
Température -2 °C à 8 °C

Valeurs de raccordement

Raccordement Électrique

Puissance 374 Watt
Tension 230V
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition

Statut de livraison Monté
Poids 238 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)




Pericolo di incendio

- **AVVERTENZA:** L'apparecchio può generare temperature elevate e provocare incendi.
- Tenere lontano da fiamme libere, scintille e superfici calde.
- L'eccessiva esposizione al calore può provocare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare o conservare in prossimità di materiali altamente infiammabili come carta, tessuti o benzina.
- Non coprire il prodotto e non utilizzarlo in aree poco ventilate per evitare il surriscaldamento.
- Non conservare in prossimità di bambini! Un uso disattento può portare a situazioni pericolose
- I cavi o i collegamenti difettosi possono causare cortocircuiti e incendi: è necessario effettuare controlli regolari.
- Può provocare incendi o esplosioni in combinazione con alcuni gas o vapori.



Bruciore da freddo

- **AVVERTENZA:** Il contatto diretto con superfici o sostanze estremamente fredde può causare gravi congelamenti e danneggiare la pelle e i tessuti.
- Tenere lontano dai bambini!
- Un uso improprio può comportare pericoli dovuti al freddo estremo.
- Indossare indumenti protettivi (guanti, occhiali di sicurezza) quando si maneggiano materiali criogenici.



Rischio di scossa elettrica

- **AVVERTENZA:** L'uso improprio può provocare gravi lesioni o morte.
- Evitare il contatto con l'acqua: può causare cortocircuiti e scosse elettriche pericolose per la vita.
- Utilizzare solo per il tipo di tensione e corrente specificati. L'utilizzo di una tensione errata può causare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.
- Non aprire l'apparecchio. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Non utilizzare cavi o spine danneggiati.

- Tenere lontano da bambini e persone non addestrate! L'uso improprio può essere pericoloso per la vita.
- Non toccare la spina con le mani bagnate! Ciò può provocare una scossa elettrica immediata.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in ambienti umidi.



Pericolo di esplosione

- **AVVERTENZA:** un uso improprio può provocare esplosioni.
- L'uso improprio può causare gravi lesioni o danni.
- Evitare temperature elevate, fiamme libere, scintille o fonti di accensione.
- Evitare l'accumulo di pressione all'interno dell'apparecchio - osservare le istruzioni per l'uso.
- Apparecchi elettrici, scintille o scariche elettrostatiche possono causare esplosioni.



Rischio di lesioni

- **AVVERTENZA:** l'uso improprio può provocare gravi lesioni.
- Tenere lontano dai bambini! L'uso improprio da parte dei bambini può portare a situazioni pericolose.
- Rischio di lesioni a causa di bordi taglienti, parti mobili o forze elevate.
- Non riporre l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe cadere. Posizionare l'apparecchio solo su superfici sicure e stabili.
- Non eseguire riparazioni o manipolazioni non autorizzate sull'apparecchio per non aumentare il rischio di lesioni.
- Adottare misure di protezione: Indossare indumenti e guanti protettivi adeguati durante l'uso.



Pericolo di soffocamento

- **AVVERTENZA:** piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Risparmio energetico !!!

- **Particolarmente efficiente dal punto di vista energetico grazie all'isolamento superiore**
- **L'eccellente qualità e l'efficiente tecnologia garantiscono un raffreddamento costante delle merci con un basso consumo energetico**
- **Alte prestazioni con un basso consumo di energia**

Versione

- **Modello PREMIUM**
- **Il miglior dispositivo di marca al mondo**
- Soluzione ideale per l'uso professionale
- Volume utilizzabile: **1.240 l**
- 75 mm di spessore dell'isolamento
- L'eccezionale qualità e l'efficiente tecnologia assicurano un raffreddamento costante della merce
- **I piedi possono essere regolati in altezza da 150 mm a 200 mm**
- Unità di raffreddamento monoblocco compatta
- Unità in alto dietro il pannello frontale
- Compressore di marca ad alte prestazioni
- Termostato a controllo digitale
- Display digitale del **leader di mercato**
- **Controllo HACCP** per il raffreddamento ottimale
- Apertura e chiusura delicate dello sportello
- Prestazioni elevate con basso consumo energetico (ecologico)
- Facile da pulire

Qualità

- Corpo e porta in **acciaio inox AISI 304** di alta qualità
- Vasca dell'evaporatore in acciaio inox
- Piedi in acciaio inox
- Porta con maniglia, cerniere girevoli e meccanismo di bloccaggio
- La porta è dotata di una guarnizione magnetica e di un meccanismo di chiusura morbida per una movimentazione sicura.

Vantaggi del prodotto

- Grande capacità di stoccaggio
- Raffreddamento forte e costante
- Il dispositivo rileva l'inserimento di nuove merci e regola il raffreddamento in modo completamente automatico (controllo HACCP)
- Numerose varianti di stoccaggio

- Funzionamento silenzioso

Raffreddamento

- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- Funzione di sbrinamento automatico
- Temperatura finale dello sbrinatori regolabile
- Motore di raffreddamento estremamente potente
- Refrigerante: **R290**, senza CFC
- Intervallo di temperatura: da **-2 °C a 8 °C**

Vani refrigerati

- 2 vani refrigerati con 2 porte
- Dimensioni lamiera / griglia L x P: **400 mm x 600 mm**
- Capacità fino a 25 kg

Decorazione interna

- Illuminazione a LED
- Interno in acciaio inox AISI 304
- Doppia porta incassata con guarnizione in gomma facilmente sostituibile
- Le guarnizioni sono di facile manutenzione e possono essere sostituite senza attrezzi.
- Drenaggio dell'acqua all'interno del vano refrigerato

Connessione

- Potenza: **374 Watt**
- Collegamento elettrico: **1N/PE 50 Hz 230V**

Dimensioni

- Dimensioni esterne: **1.385 mm x 794 mm x 2.130 mm**

Ambito di consegna

- 34 guide scorrevoli
- **EN contenitore non è incluso**

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 1.385 mm

Profondità 794 mm

Altezza 2.130 mm

Dimensioni interne

Larghezza 1.270 mm

Profondità 689 mm

Altezza 1.529 mm

Dimensione esterna della porta

Larghezza 580 mm

Altezza 1.495 mm

Dimensioni della griglia

Larghezza 400 mm

Profondità 600 mm

Dettagli

Tipo di apparecchio Frigorifero per panifici

Isolamento 75 mm

Volume utile 1.240 l

Raffreddamento

Fattore di raffreddamento Circolazione dell'aria

Refrigerante R290

Temperatura da -2 °C °C a 8 °C

Valori di connessione

Connessione Elettrica

Potenza 374 Watt

Tensione 230V

Frequenza 50 Hz

Fase(i) 1N/PE

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Montato

Peso 238 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.