



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: KC2734

Cold Room Chiller - 2780x3480mm - 17,02m³

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Top-class cold storage cell
- Optimal for stock-keeping
- Long service life (normally 15 Jahre years and more)
- Particularly hygienic due to easy cleaning
- Easy subsequent extension possible

High quality

- Superior product made in Europe
- Top-quality insulation values through the use of polyurethane
- High precision and stability
- Highly resistant and durable
- Compact, robust design

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **2785 x 3485 x 2110 mm**
- Room volume: **17,02 m³**

Wall construction

- Foamed turnbuckles for non-positive connection of elements
- Corrosion-resistant turnbuckles create stability & joint sealing
- Element connection by self-centring sealing system
- Easy mounting

Cell floor

- Floor with patented anti-slip surface (Slip resistance classification R11)
- Floor with embossed surface for maximum adhesion
- High level of floor durability thanks to multi-bonded pressure distribution plates

Insulation

- **80 mm** polyurethane (free of HFC and CFC)
- Corresponding to the EU guidelines (Halon regulations)
- Particularly energy-efficient due to the insulation at the top

Surface

- Galvanised sheet steel, 0,63 mm synthetic coating
- Colour: White, RAL 9002

- All elements also equipped with protective foil
- Protective foil can be removed after assembly

Door features

- Revolving door with elevating hinges
- Jumbo seal
- Lockable
- Interior with integrated emergency opening device
- **Direction the door opens can be freely chosen. Please advise on preference when ordering!**
- **Door position, as standard, central on the longest side. Please indicate when placing your order!**
- Door frame profiles made from impact-resistant special plastic
- Stainless steel door sill
- Door sealing strips guarantee top-quality seals

Supplied with

- Delivery without cooling unit
- Supplied without interior lighting

Please note:

- Special bodies possible - please enquire when ordering - special bodies are may not be returned!
- Winter equipment for outdoor use is available for an additional charge.
- Please indicate special requests such as door stops or winter equipment in the comments field when ordering. Subsequent changes are not possible.
- **Interior lighting not included in refrigeration cell delivery – interior lighting is included with the cooling unit**

Compliance with standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Materials comply with European food safety standards

OPTIONAL ACCESSORIES:

- Shelves
- Interior lighting
- Refrigeration unit
- Cold protection segment

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 2785 mm

Depth 3485 mm

Height 2110 mm

Internal dimensions

Width 2620 mm

Depth 3320 mm

Height 1950 mm

Door internal dimensions

Width 800 mm

Height 1850 mm

Details

Room volume 17,02m³

Recommended field of application +2 °C

"Temperature differences	Up to $\Delta T = 40 \text{ K}$ (DIN 2055)"
Density	40 to 45 kg/m ³
Surface colour	RAL 9002
Permitted load/rubber wheel	200 kg
Permitted distributed load	30.000 N
Material thickness	0,63 mm
Insulation	80 mm
Load area	4 cm ²

Delivery

Shipping method Forwarding agent

Delivery condition dismantled

Weight 800 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Kühlzelle der Extraklasse
- Optimal zur Vorratshaltung
- Lange Lebensdauer (normalerweise 15 Jahre und mehr)
- Besonders hygienisch durch leichte Reinigung
- Erweiterung problemlos möglich

Qualität

- Qualitätsprodukt aus europäischer Produktion
- Erstklassige Dämmwerte durch Polyurethan
- Exakte Maßhaltigkeit & hohe Stabilität
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Kompakte & robuste Bauweise

Maße

- Außenmaß B x T x H: **2785 x 3485 x 2110 mm**
- Raumvolumen: **17,02 m³**

Wandaufbau

- Eingeschäumte Spannschlösser für kraftschlüssige Verbindung der Elemente
- Korrosionsgeschützte Spannschlösser sorgen für Stabilität & Fugendichte
- Elementverbindung durch selbstzentrierendes Dichtsystem
- Einfache Montage

Zellenboden

- Boden mit patentiertem Anti-Rutschbelag (Rutschsicherheitsklasse R11)
- Boden mit geprägter Oberfläche für maximale Haftung
- Hohe Bodenbelastbarkeit dank mehrfach verleimter Druckverteilerplatten

Dämmung

- **Wandstärke 80 mm** PUR (HFKW- und FCKW- frei)
- Entsprechend den Vorschriften der EU (Halon-Richtlinien)
- Durch die Top-Isolierung besonders energiesparend

Oberfläche

- Verzinktes Stahlblech, 0,63 mm Kunststoffbeschichtung
- Farbe: Weiß, RAL 9002
- Alle Elemente zusätzlich mit Schutzfolie ausgestattet
- Schutzfolie nach Montage entfernbar

Merkmale der Tür

- Drehtür mit steigenden Scharnieren
- Jumbo Verschluss
- Aufliegend und abschließbar
- Innenraum mit integriertem Notöffner
- **Türanschlag links oder rechts frei wählbar. Bitte bei der Bestellung angeben!**
- **Türposition standardmäßig mittig auf der längsten Seite. Bitte bei der Bestellung angeben!**
- Türrahmenprofile aus hoch schlagfesten Spezialkunststoff
- Türschwelle aus Edelstahl
- Türdichtprofile garantieren effizienteste Dichte

Lieferumfang

- Lieferung ohne Kühlaggregat
- Lieferung ohne Innenbeleuchtung

Hinweise

- Sondermaße möglich - Bitte bei Bestellung anfragen - Sondermaße sind von der Rücknahme ausgeschlossen!
- Winterausrüstung für den Außengebrauch gegen Aufpreis erhältlich.
- Sonderwünsche, wie Türanschlag oder Winterausrüstung, bitte bei der Bestellung im Bemerkungsfeld vermerken. Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich!
- **Innenbeleuchtung nicht im Lieferumfang der Kühlzelle enthalten - bei Kauf des Kühlaggregats ist Innenbeleuchtung enthalten**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert.
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- Regale
- Innenbeleuchtung
- Kühlaggregat
- Kälteschutz Lamelle

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 2785 mm

Tiefe 3485 mm

Höhe 2110 mm

Innenmaß

Breite 2620 mm

Tiefe 3320 mm

Höhe 1950 mm

Türinnenmaß

Breite 800 mm

Höhe 1850 mm

Details

Raumvolumen 17,02 m³

Empfohlener Einsatzbereich +2 °C

Temperaturdifferenzen bis 40 K (DIN 2055)

Raumgewicht 40 bis 45 kg/m³

Oberflächenfarbe RAL 9002

zul. Belastung/Gummirad 200 kg

zul. Flächenlast 30.000 N

Materialstärke 0,63 mm

Isolierung 80 mm

Lastfläche 4 cm²

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Zerlegt

Gewicht 800 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Topklasse Koelcel
- Optimaal voor voorraadbewaring
- Lange levensduur (normaal gesproken 15 Jahre en meer)
- Bijzonder hygiënisch dankzij eenvoudige reiniging
- Latere demontage of uitbreiding zonder problemen mogelijk

Kwaliteit

- Kwaliteitsproduct uit Europese productie
- Eersteklas isolatiewaarden door polyurethaan
- Exacte maatnauwkeurigheid en hoge stabiliteit
- Zeer robuust en duurzaam
- Compacte & robuuste uitvoering

Afmetingen

- Buitenafmeting b x d x h: **2785 x 3485 x 2110 mm**
- Ruimtevolume: **17,02 m³**

Wandmontage

- Ingeschuimde spansloten voor krachtige verbinding van de elemente
- Roestbestendige spansloten voor stabiliteit & dichte voegen
- Verbinding van elementen door zelfcentrerend afdichtingssysteem
- Eenvoudige montage

Celvloer

- Bodem met gepatenteerde antislipbekleding (antislip-veiligheidsklasse R11)
- Vloer met gepreegd oppervlak voor maximale hechting
- Heel draagkrachtig dankzij meervoudig verlijmde drukverdeelplaten

Isolatie

- **Wanddikte 80 mm** PUR (vrij van HFKW's en FCKW's)
- Overeenkomstig de voorschriften van de EU - Halon-richtlijnen
- Door top-isolatie bijzonder energiebesparend

Oppervlak

- Verzinkt plaatstaal, 0,63 mm met kunststof coating
- Kleur: wit, RAL 9002
- Alle elementen zijn ook voorzien van beschermfolie
- Beschermfolie na montage verwijderbaar

Kenmerken van de deur

- Draaideur met stijgende scharnieren
- Jumbo-sluiting
- Opliggend en afsluitbaar
- Interieur met geïntegreerde noodopening
- **Deur naar keuze links- of rechtsdraaiend. Bij bestelling vermelden!**
- **Positie van de deur is standaard in het midden van de langste zijde. Bij bestelling vermelden!**
- Deurkozijnen van speciale uiterst slagvaste kunststof
- Roestvrijstalen drempel
- Deurafdichtingsprofielen garanderen de meest efficiënte afsluiting

Leveringsomvang

- Levering zonder koelunit
- Wordt geleverd zonder binnenverlichting

Aanwijzingen

- Speciale afmetingen mogelijk - Bij de bestelling aanvragen - Speciale afmetingen kunnen niet worden geretourneerd!
- Winteruitrusting voor gebruik buitenshuis tegen meerprijs.
- Speciale wensen zoals links- of rechtsdraaiende deur of winteruitrusting bij de bestelling in het veld Opmerkingen vermelden. Wijzigingen achteraf zijn niet mogelijk!
- **Koelcel wordt geleverd zonder binnenverlichting - bij aankoop van koelunit is de binnenverlichting inbegrepen**

Richtlijnen

- Overeenkomstig de geldende hygiëne- en veiligheidsvoorschriften geproduceerd
- Volgens CE-voorschriften
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

OPTIONELE ACCESSOIRE

- Rekken
- Binnenverlichting
- Koelunit
- Lamellen voor koudebescherming

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 2785 mm

Diepte 3485 mm

Hoogte 2110 mm

Binnenafmetingen

Breedte 2620 mm

Diepte 3320 mm

Hoogte 1950 mm

Binnenafmetingen deur

Breedte 800 mm

Hoogte 1850 mm

Details

Ruimtelijk volume 17,02 m³

Aanbevolen toepassingsgebied +2 °C

Temperatuurverschillen tot 40 K (DIN 2055)

Volumegewicht 40 tot 45 kg/m³

Oppervlaktekleur RAL 9002

Toegelaten lading/Rubber wiel 200 kg

Toegelaten lading van oppervlak 30.000 N

Materiaaldikte 0,63 mm

Isolatie 80 mm

Laadruimte 4 cm²

Levering

Verzendwijze Vervoerder

Aflevertoestand Gedemonteerd

Gewicht 800 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Chambre froide positive de classe Extra
- Parfait pour le stockage
- Longue durée de vie (en général 15 Jahre et plus)
- Très hygiénique grâce au nettoyage facile
- Croisssements ultérieurs possibles sans problème

Qualité

- Produit de haute qualité d'une fabriqué en Europe
- Valeurs d'isolation de première qualité grâce à l'utilisation de polyuréthane
- Précision dimensionnelle exacte et grande stabilité
- Grande résistance et durée de vie élevée
- Construction compacte et robuste

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **2785 x 3485 x 2110 mm**
- Volume de la chambre: **17,02 m³**

Fixation au mur

- Les tendeurs à vis (ridoirs) moussés raccordent solidement les éléments entre eux
- Les tendeurs à vis protégés contre la corrosion assurent la stabilité et l'étanchéité des joints
- Connexion d'élément par système d'étanchéité auto-centrage
- Montage facile

Fond de cellule

- Fond avec revêtement antidérapant breveté (classification anti-glissement R11)
- Fond avec surface en relief pour une adhésion maximale
- Capacité de charge élevée grâce aux différentes plaques de répartition de pression collées

Isolation

- **Épaisseur de paroi 80 mm** PUR (HFKW- et sans FCKW)
- Conformément aux directives UE (relatives aux halons)
- À très faible consommation d'énergie grâce à son isolation de pointe

Surface

- Plaque d'acier revêtu de zinc, 0,63 mm avec revêtement PVC
- Couleur : blanc, RAL 9002
- Tous les éléments sont recouverts d'un film de protection
- Le film de protection peut être enlevé après le montage

Caractéristiques de la porte

- Porte tournante avec charnières montantes
- Fermeoir Jumbo
- En applique et verrouillable
- L'intérieur avec l'ouverture de secours intégré
- **Butoir de porte à gauche ou à droite au choix. Veuillez préciser votre choix lors de la commande !**
- **Par défaut, la porte est montée au centre de la partie la plus longue. Veuillez le préciser au moment de votre commande !**
- Profils pour cadre de porte en plastique spécial résistant aux chocs
- Seuil en acier inoxydable
- Des profils d'étanchéité des portes garantissent une étanchéité optimale

Contenu de la livraison

- Livraison sans l'unité frigorifique

- Livré(e) sans l'éclairage intérieur

Indications

- Vous avez la possibilité de faire confectionner l'appareil sur mesure. L'appareil confectionné sur mesure ne sera ni repris ni échangé !
- Possibilité d'acheter un équipement hivernal pour utilisation à l'extérieur contre supplément
- Lors de la commande, veuillez noter vos souhaits particuliers, p. ex. butoir de porte ou équipement hivernal dans le champ « Remarques ». Toute modification ultérieure est exclue !
- **L'éclairage intérieur n'est pas inclus dans la livraison de la cellule frigorifique - À l'achat de l'unité frigorifique, l'éclairage intérieur est inclus**

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive
- exemplaire: le matériau répond aux normes européennes en matière de législation alimentaire

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- Étagères
- Éclairage intérieur
- Cellule de réfrigération
- Lamelles de protection contre froid

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 2785 mm

Profondeur 3485 mm

Hauteur 2110 mm

Dimensions intérieures

Largeur 2620 mm

Profondeur 3320 mm

Hauteur 1950 mm

Dimension intérieure de la porte

Largeur 800 mm

Hauteur 1850 mm

Détails

Volume de la pièce 17,02 m³

Utilisation recommandée +2 °C

Différences de température jusqu'à 40 K (DIN 2055)

Poids volumétrique 40 à 45 kg/m³

Couleur de la surface RAL 9002

Charge autorisée / Roues en caoutchouc 200 kg

Charge superficielle admissible 30.000 N

Epaisseur du matériel 0,63 mm

Isolation 80 mm

Surface de charge 4 cm²

Livraison

Mode d'expédition transporteur

État de livraison démonté

Poids 800 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Chambre froide positive de classe Extra
- Parfait pour le stockage
- Longue durée de vie (en général 15 Jahre et plus)
- Très hygiénique grâce au nettoyage facile
- Croisssements ultérieurs possibles sans problème

Qualité

- Produit de haute qualité d'une fabriqué en Europe
- Valeurs d'isolation de première qualité grâce à l'utilisation de polyuréthane
- Précision dimensionnelle exacte et grande stabilité
- Grande résistance et durée de vie élevée
- Construction compacte et robuste

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **2785 x 3485 x 2110 mm**
- Volume de la chambre: **17,02 m³**

Fixation au mur

- Les tendeurs à vis (ridoirs) moussés raccordent solidement les éléments entre eux
- Les tendeurs à vis protégés contre la corrosion assurent la stabilité et l'étanchéité des joints
- Connexion d'élément par système d'étanchéité auto-centrage
- Montage facile

Fond de cellule

- Fond avec revêtement antidérapant breveté (classification anti-glissement R11)
- Fond avec surface en relief pour une adhésion maximale
- Capacité de charge élevée grâce aux différentes plaques de répartition de pression collées

Isolation

- **Épaisseur de paroi 80 mm** PUR (HFKW- et sans FCKW)
- Conformément aux directives UE (relatives aux halons)
- À très faible consommation d'énergie grâce à son isolation de pointe

Surface

- Plaque d'acier revêtu de zinc, 0,63 mm avec revêtement PVC
- Couleur : blanc, RAL 9002
- Tous les éléments sont recouverts d'un film de protection
- Le film de protection peut être enlevé après le montage

Caractéristiques de la porte

- Porte tournante avec charnières montantes
- Fermeoir Jumbo
- En applique et verrouillable
- L'intérieur avec l'ouverture de secours intégré
- **Butoir de porte à gauche ou à droite au choix. Veuillez préciser votre choix lors de la commande !**
- **Par défaut, la porte est montée au centre de la partie la plus longue. Veuillez le préciser au moment de votre commande !**
- Profilés pour cadre de porte en plastique spécial résistant aux chocs
- Seuil en acier inoxydable
- Des profils d'étanchéité des portes garantissent une étanchéité optimale

Contenu de la livraison

- Livraison sans l'unité frigorifique

- Livré(e) sans l'éclairage intérieur

Indications

- Vous avez la possibilité de faire confectionner l'appareil sur mesure. L'appareil confectionné sur mesure ne sera ni repris ni échangé !
- Possibilité d'acheter un équipement hivernal pour utilisation à l'extérieur contre supplément
- Lors de la commande, veuillez noter vos souhaits particuliers, p. ex. butoir de porte ou équipement hivernal dans le champ « Remarques ». Toute modification ultérieure est exclue !
- **L'éclairage intérieur n'est pas inclus dans la livraison de la cellule frigorifique - À l'achat de l'unité frigorifique, l'éclairage intérieur est inclus**

Directives

- Produit bien entendu selon les directives d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte le marquage CE conformément à la directive
- exemplaire: le matériau répond aux normes européennes en matière de législation alimentaire

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- Étagères
- Éclairage intérieur
- Cellule de réfrigération
- Lamelles de protection contre froid

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 2785 mm

Profondeur 3485 mm

Hauteur 2110 mm

Dimensions intérieures

Largeur 2620 mm

Profondeur 3320 mm

Hauteur 1950 mm

Dimension intérieure de la porte

Largeur 800 mm

Hauteur 1850 mm

Détails

Volume de la pièce 17,02 m³

Utilisation recommandée +2 °C

Différences de température jusqu'à 40 K (DIN 2055)

Poids volumétrique 40 à 45 kg/m³

Couleur de la surface RAL 9002

Charge autorisée / Roues en caoutchouc 200 kg

Charge superficielle admissible 30.000 N

Épaisseur du matériel 0,63 mm

Isolation 80 mm

Surface de charge 4 cm²

Livraison

Mode d'expédition transporteur

État de livraison démonté

Poids 800 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Cella frigo di massima qualità
- Ottimale per lo stoccaggio
- Lunga durata (di solito 15 Jahre e oltre)
- Particolarmente igienico grazie alla facilità di pulizia
- L'espansione è possibile senza problemi

Qualità

- Prodotto di qualità secondo gli standard di produzione europei
- Valori di isolamento di prima classe grazie al poliuretano
- Precisione dimensionale & elevata stabilità
- Molto resistente e durevole
- Struttura compatta e robusta

Dimensioni

- Dimensione esterna L x P x A: **2785 x 3485 x 2110 mm**
- Volume dell'ambiente: **17,02 m³**

Montaggio a parete

- Tenditori schiumati per il collegamento non positivo degli elementi
- I tenditori protetti dalla corrosione assicurano stabilità e tenuta del giunto
- Collegamento dell'elemento tramite sistema di tenuta autocentrante
- Montaggio semplice

Pavimento della cella

- Pavimento con rivestimento antiscivolo brevettato (classe di resistenza allo scivolamento R11)
- Fondo con superficie in rilievo per la massima aderenza
- Elevata capacità di carico del pavimento grazie alle piastre di distribuzione della pressione incollate in modo multiplo

Isolamento

- **Spessore parete 80 mm PUR** (senza HFC e CFC)
- In conformità alle normative UE (direttive sugli Halon)
- Particolarmente efficiente dal punto di vista energetico grazie all'ottimo isolamento

Superficie

- Lamiera d'acciaio zincata, 0,63 mm rivestimento in plastica
- Colore: bianco, RAL 9002
- Tutti gli elementi sono inoltre dotati di un film protettivo
- Film protettivo rimovibile dopo il montaggio

Caratteristiche della porta

- Porta a battente con cerniere ascendenti
- Chiusura jumbo
- Montato in superficie e chiudibile a chiave
- Interno con apertura di emergenza integrata
- **Cerniera dell'anta destra o sinistra liberamente selezionabile. Si prega di specificare al momento dell'ordine!**
- **Posizione della porta centrata sul lato più lungo di serie. Si prega di specificare al momento dell'ordine!**
- Profili del telaio della porta in plastica speciale altamente resistente agli urti
- Soglia della porta in acciaio inox
- I profili di tenuta delle porte garantiscono la densità più efficiente

Fornitura

- Consegna senza unità di raffreddamento
- Fornito senza illuminazione interna

Nota

- Misure speciali possibili - Si prega di informarsi al momento dell'ordine - Le misure speciali sono escluse dal reso!
- Attrezzatura invernale per uso esterno disponibile a pagamento.
- Richieste speciali, come cerniere per porte o attrezzature invernali, vanno segnalate nel campo dei commenti al momento dell'ordine. Non è possibile apportare modifiche successive!
- **L'illuminazione interna non è inclusa nella fornitura della cella frigorifera - l'illuminazione interna è inclusa nell'acquisto dell'unità frigorifera**

Linee guida

- Prodotto nel rispetto delle linee guida in materia di igiene e sicurezza.
- Marcatura CE come prova di conformità agli standard normativi dell'UE
- Il materiale conforme agli standard alimentari europei

ACCESSORI OPZIONALI:

- Scaffali
- Illuminazione interna
- Unità di raffreddamento
- Lamella di protezione dal freddo

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 2785 mm

Profondità 3485 mm

Altezza 2110 mm

Dimensioni interne

Larghezza 2620 mm

Profondità 3320 mm

Altezza 1950 mm

Dimensione interna della porta

Larghezza 800 mm

Altezza 1850 mm

Dettagli

Volume ambientale 17,02 m³

Campo d'applicatione consigliato +2 °C

Intervalli di temperatura fino a $\Delta T = 40$ K (DIN 2055)

Peso in volume da 40 a 45 kg/m³

Colore della superficie RAL 9002

amm. Carico/Rotella in gomma 200 kg

amm. Carico per unità di superficie 30.000 N

Spessore del materiale 0,63 mm

Isolamento 80 mm

zona di carico 4 cm²

Consegna

Tipo di spedizione a mezzo corriere

Stato di consegna smontato

Peso 800 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.