



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: KC2957

Cold Room Chiller - 2960x5760mm - 30,58m³

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Top-class cold storage cell
- Optimal for stock-keeping
- Long lifetime (usually 15 year and more).
- Particularly hygienic due to easy cleaning
- Easy subsequent extension possible

Quality

- Superior product made in Europe
- Top-quality insulation values through the use of polyurethane
- High precision and stability
- Highly robust and durable
- Compact, robust design

Dimensions

- Exterior dimensions W x D x H: **2.960 mm x 5.760 mm x 2.110 mm**
- Room volume: **30,58 m³**

Wall construction

- Foamed turnbuckles for non-positive connection of elements
- Corrosion-resistant turnbuckles create stability & joint sealing
- Element connection by self-centring sealing system
- Simple assembly

Cell floor

- Floor with patented anti-slip coating (slip resistance class R11)
- Floor with embossed surface for maximum adhesion

- High level of floor durability thanks to multi-bonded pressure distribution plates

Insulation

- **Wall thickness 80 mm** PUR (HFC- and CFC- free)
- Corresponding to the EU guidelines (Halon regulations)
- Particularly energy-efficient due to the insulation at the top

Surface

- Galvanized steel sheet, 0,63 mm Plastic coating
- Color: White, RAL9.002
- All elements also equipped with protective foil
- Protective foil can be removed after assembly

Door features

- Revolving door with elevating hinges
- Jumbo seal
- Surface-mounted and lockable
- Interior with integrated emergency opening device
- **Direction the door opens can be freely chosen. Please advise on preference when ordering!**
- **Door position, as standard, central on the longest side. Please indicate when placing your order!**
- Door frame profiles made from impact-resistant special plastic
- Stainless steel door sill
- Door sealing strips guarantee top-quality seals

Scope of delivery

- Delivery without cooling unit
- Supplied without interior lighting

Please note:

- Special bodies possible - please enquire when ordering - special bodies are may not be returned!
- Winter equipment for outdoor use is available for an additional charge.
- Please indicate special requests such as door stops or winter equipment in the comments field when ordering. Subsequent changes are not possible.
- **Interior lighting not included in refrigeration cell delivery – interior lighting is included with the cooling unit**

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

OPTIONAL ACCESSORIES:

- Shelves
- Interior lighting
- Refrigeration unit
- Cold protection segment

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 2.960 mm

Depth 5.760 mm

Height 2.110 mm

Internal dimensions

Width 2.800 mm

Depth 5.600 mm

Height 1.950 mm

Door internal dimensions

Width 800 mm

Height 1.850 mm

Details

Room volume	30,58 m ³
Recommended operating range	2 °C
Temperature differences	up to 40 K (DIN 2055)
Volume weight	40 bis 45 kg/m ³
Surface color	RAL 9.002
perm. load/rubber wheel	200 kg
Permissible surface load	30.000 N
Material thickness	0,63 mm
Insulation	80 mm
Load area	4 cm ²

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Not Mounted

Weight 1.230 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Kühlzelle der Extraklasse
- Optimal zur Vorratshaltung
- Lange Lebensdauer (normalerweise 15 year und mehr)
- Besonders hygienisch durch leichte Reinigung
- Erweiterung problemlos möglich

Qualität

- Qualitätsprodukt aus europäischer Produktion
- Erstklassige Dämmwerte durch Polyurethan
- Exakte Maßhaltigkeit & hohe Stabilität
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Kompakte & robuste Bauweise

Maße

- Außenmaß B x T x H: **2.960 mm x 5.760 mm x 2.110 mm**
- Raumvolumen: **30,58 m³**

Wandaufbau

- Eingeschäumte Spannschlösser für kraftschlüssige Verbindung der Elemente
- Korrosionsgeschützte Spannschlösser sorgen für Stabilität & Fugendichte
- Elementverbindung durch selbstzentrierendes Dichtsystem
- Einfache Montage

Zellenboden

- Boden mit patentiertem Anti-Rutschbelag (Rutschsicherheitsklasse R11)
- Boden mit geprägter Oberfläche für maximale Haftung
- Hohe Bodenbelastbarkeit dank mehrfach verleimter Druckverteilerplatten

Dämmung

- **Wandstärke 80 mm** PUR (HFKW- und FCKW- frei)
- Entsprechend den Vorschriften der EU (Halon-Richtlinien)
- Durch die Top-Isolierung besonders energiesparend

Oberfläche

- Verzinktes Stahlblech, 0,63 mm Kunststoffbeschichtung
- Farbe: Weiß, RAL9.002
- Alle Elemente zusätzlich mit Schutzfolie ausgestattet
- Schutzfolie nach Montage entfernbar

Merkmale der Tür

- Drehtür mit steigenden Scharnieren
- Jumbo Verschluss
- Aufliegend und abschließbar
- Innenraum mit integriertem Notöffner
- **Türanschlag links oder rechts frei wählbar. Bitte bei der Bestellung angeben!**
- **Türposition standardmäßig mittig auf der längsten Seite. Bitte bei der Bestellung angeben!**
- Türrahmenprofile aus hoch schlagfesten Spezialkunststoff
- Türschwelle aus Edelstahl
- Türdichtprofile garantieren effizienteste Dichte

Lieferumfang

- Lieferung ohne Kühlaggregat
- Lieferung ohne Innenbeleuchtung

Hinweise

- Sondermaße möglich - Bitte bei Bestellung anfragen - Sondermaße sind von der Rücknahme ausgeschlossen!
- Winterausrüstung für den Außengebrauch gegen Aufpreis erhältlich.
- Sonderwünsche, wie Türanschlag oder Winterausrüstung, bitte bei der Bestellung im Bemerkungsfeld vermerken. Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich!
- **Innenbeleuchtung nicht im Lieferumfang der Kühlzelle enthalten - bei Kauf des Kühlaggregats ist Innenbeleuchtung enthalten**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Optionales Zubehör:

- Regale
- Innenbeleuchtung
- Kühlaggregat
- Kälteschutz Lamelle

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 2.960 mm

Tiefe 5.760 mm

Höhe 2.110 mm

Innenmaß

Breite 2.800 mm

Tiefe 5.600 mm

Höhe 1.950 mm

Türinnenmaß

Breite 800 mm

Höhe 1.850 mm

Details

Raumvolumen 30,58 m³

Empfohlener Einsatzbereich 2 °C

Temperaturdifferenzen bis 40 K (DIN 2055)

Raumgewicht 40 bis 45 kg/m³

Oberflächenfarbe RAL 9.002

zul. Belastung/Gummirad 200 kg

zul. Flächenlast 30.000 N

Materialstärke 0,63 mm

Isolierung 80 mm

Lastfläche 4 cm²

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Nicht Montiert

Gewicht 1.230 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Topklasse koelcel
- Optimaal voor voorraadbewaring
- Lange levensduur (normaal 15 year en meer)
- Bijzonder hygiënisch dankzij eenvoudige reiniging
- Latere demontage of uitbreiding zonder problemen mogelijk

Kwaliteit

- Kwaliteitsproduct van Europese productie
- Eersteklas isolatiewaarden door polyurethaan
- Nauwkeurige afmetingen & hoge stabiliteit
- Zeer robuust en duurzaam
- Compacte & robuuste uitvoering

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **2.960 mm x 5.760 mm x 2.110 mm**

Wandmontage

- Ingeschuimde spansloten voor krachtige verbinding van de elemente
- Roestbestendige spansloten voor stabiliteit & dichte voegen
- Verbinding van elementen door zelfcentrerend afdichtingssysteem
- Eenvoudige montage

Celvloer

- Vloer met gepatenteerde antisliplaag (antislipklasse R11)
- Vloer met gepreegd oppervlak voor maximale hechting
- Heel draagkrachtig dankzij meervoudig verlijmde drukverdeelplaten

Isolatie

- **Wanddikte 80 mm** PUR (HFC- en CFC-vrij)
- Overeenkomstig de voorschriften van de EU (Halon-richtlijnen)
- Door top-isolatie bijzonder energiebesparend

Oppervlak

- Gegalvaniseerd plaatstaal, 0,63 mm Plastic coating
- Kleur: Wit, RAL9.002
- Alle elementen zijn ook voorzien van beschermfolie
- Beschermfolie na montage verwijderbaar

Kenmerken van de deur

- Draaideur met stijgende scharnieren
- Jumbo-sluiting
- Opliggend en afsluitbaar
- Binnenruimte met geïntegreerde noodontgrendeling
- **Deur naar keuze links- of rechtsdraaiend. Bij bestelling vermelden!**
- **Positie van de deur is standaard in het midden van de langste zijde. Bij bestelling vermelden!**
- Deurkozijnen van speciale uiterst slagvaste kunststof
- Drempel van edelstaal
- Deurafdichtingsprofielen garanderen de meest efficiënte afsluiting

Leveringsomvang

- Levering zonder koelunit
- Wordt geleverd zonder binnenverlichting

Notities

- Speciale afmetingen mogelijk - Bij de bestelling aanvragen - Speciale afmetingen kunnen niet worden geretourneerd!
- Winteruitrusting voor gebruik buitenshuis tegen meerprijs.
- Speciale wensen zoals links- of rechtsdraaiende deur of winteruitrusting bij de bestelling in het veld Opmerkingen vermelden. Wijzigingen achteraf zijn niet mogelijk!
- **Binnenverlichting is niet inbegrepen bij de levering van de koelcel - binnenverlichting is inbegrepen bij aankoop van de koeleenheid**

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Optionele accessoires:

- Rekken
- Binnenverlichting
- Koelunit
- Lamellen voor koudebescherming

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 2.960 mm

Diepte 5.760 mm

Hoogte 2.110 mm

Binnenafmetingen

Breedte 2.800 mm

Diepte 5.600 mm

Hoogte 1.950 mm

Binnenafmetingen deur

Breedte 800 mm

Hoogte 1.850 mm

Details

Volume van de kamer 30,58 m³

Aanbevolen werkbereik 2 °C

Temperatuurverschillen tot 40 K (DIN 2055)

Volumegewicht 40 bis 45 kg/m³

Oppervlakte kleur RAL 9.002

Toelaatbare gewicht/rubber wiel 200 kg

Toegelaten draagvermogen 30.000 N

Materiaal dikte 0,63 mm

Isolatie 80 mm

Laadzone 4 cm²

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Niet gemonteerd

Gewicht 1.230 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Chambre froide haut de gamme
- Optimal pour le stockage
- Longue durée de vie (généralement 15 year et plus)
- Très hygiénique grâce au nettoyage facile
- Extension possible sans problème

Qualité

- Produit de haute qualité d'une fabriqué en Europe
- Valeurs d'isolation de première qualité grâce à l'utilisation de polyuréthane
- Précision dimensionnelle & grande stabilité
- Grande résistance et durée de vie élevée
- Construction compacte et robuste

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **2.960 mm x 5.760 mm x 2.110 mm**
- Volume de la pièce : **30,58 m³**

Structure du mur

- Tendeurs encastrés dans la mousse pour un assemblage solide des éléments
- Les tendeurs protégés contre la corrosion assurent la stabilité et l'étanchéité des joints
- Assemblage des éléments par un système d'étanchéité à centrage automatique
- Montage facile

Plancher de la cellule

- Sol avec revêtement antidérapant breveté (classe de sécurité antidérapante R11)
- fond avec surface gaufrée pour une adhérence maximale
- Grande résistance au sol grâce aux plaques de répartition de la pression collées plusieurs fois

Isoler

- **Épaisseur de paroi 80 mm** PUR (sans HFC ni CFC)
- Conformément aux directives UE (relatives aux halons)
- À très faible consommation d'énergie grâce à son isolation de pointe

Finition

- Acier galvanisé, 0,63 mm revêtement en plastique
- Couleur : Blanc, RAL9.002
- Tous les éléments sont en outre dotés d'un film de protection
- film de protection amovible après le montage

Caractéristiques de la porte

- Porte battante avec charnières montantes
- Fermeture jumbo
- En applique et verrouillable
- Intérieur avec ouverture d'urgence intégrée
- **Fermeture de porte à gauche ou à droite au choix. Veuillez indiquer votre préférence lors de la commande !**
- **Position de la porte par défaut au centre du côté le plus long. Veuillez l'indiquer lors de la commande !**
- Profilés de cadre de porte en plastique spécial hautement résistant aux chocs
- Seuil de porte en acier inoxydable
- Les profilés d'étanchéité pour portes garantissent une étanchéité optimale

Contenu de la livraison

- Livraison sans l'unité frigorifique
- Livraison sans éclairage intérieur

Indications

- Dimensions spéciales possibles - Veuillez en faire la demande lors de la commande - Les dimensions spéciales ne sont pas soumises à retour !
- Equipement d'hiver pour usage extérieur disponible moyennant un supplément.
- Les souhaits particuliers, comme la butée de porte ou l'équipement hivernal, sont à mentionner dans le champ de remarques lors de la commande. Les modifications ultérieures ne sont pas possibles !
- **L'éclairage intérieur n'est pas inclus dans la cellule frigorifique - (bei Kauf des Kühlaggregats ist Innenbeleuchtung enthalten)**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

[Re][b]ACCESSOIRES EN OPTION :[b]/[Re]

- Rayonnages
- Éclairage intérieur
- Cellule de réfrigération
- Lamelle de protection contre le froid

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 2.960 mm
Profondeur 5.760 mm
Hauteur 2.110 mm

Dimensions intérieures

Largeur 2.800 mm
Profondeur 5.600 mm
Hauteur 1.950 mm

Dimension intérieure de la porte

Largeur 800 mm
Hauteur 1.850 mm

Détails

Volume de la pièce	30,58 m ³
Plage de température recommandée	2 °C
Différences de température	jusqu'à 40 K (DIN 2055)
Densité	40 bis 45 kg/m ³
Couleur de surface	RAL 9.002
charge admissible/roue en caoutchouc	200 kg
Charge de surface maximale autorisée	30.000 N
Epaisseur du matériau	0,63 mm
Isolation	80 mm
Surface de charge	4 cm ²

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Non monté
Poids 1.230 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Chambre froide haut de gamme
- Optimal pour le stockage
- Longue durée de vie (généralement 15 year et plus)
- Très hygiénique grâce au nettoyage facile
- Extension possible sans problème

Qualité

- Produit de haute qualité d'une fabriqué en Europe
- Valeurs d'isolation de première qualité grâce à l'utilisation de polyuréthane
- Précision dimensionnelle & grande stabilité
- Grande résistance et durée de vie élevée
- Construction compacte et robuste

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **2.960 mm x 5.760 mm x 2.110 mm**
- Volume de la pièce : **30,58 m³**

Structure du mur

- Tendeurs encastrés dans la mousse pour un assemblage solide des éléments
- Les tendeurs protégés contre la corrosion assurent la stabilité et l'étanchéité des joints
- Assemblage des éléments par un système d'étanchéité à centrage automatique
- Montage facile

Plancher de la cellule

- Sol avec revêtement antidérapant breveté (classe de sécurité antidérapante R11)
- fond avec surface gaufrée pour une adhérence maximale
- Grande résistance au sol grâce aux plaques de répartition de la pression collées plusieurs fois

Isoler

- **Épaisseur de paroi 80 mm PUR** (sans HFC ni CFC)
- Conformément aux directives UE (relatives aux halons)
- À très faible consommation d'énergie grâce à son isolation de pointe

Finition

- Acier galvanisé, 0,63 mm revêtement en plastique
- Couleur : Blanc, RAL9.002
- Tous les éléments sont en outre dotés d'un film de protection
- film de protection amovible après le montage

Caractéristiques de la porte

- Porte battante avec charnières montantes
- Fermeture jumbo
- En applique et verrouillable
- Intérieur avec ouverture d'urgence intégrée
- **Fermeture de porte à gauche ou à droite au choix. Veuillez indiquer votre préférence lors de la commande !**
- **Position de la porte par défaut au centre du côté le plus long. Veuillez l'indiquer lors de la commande !**
- Profilés de cadre de porte en plastique spécial hautement résistant aux chocs
- Seuil de porte en acier inoxydable
- Les profilés d'étanchéité pour portes garantissent une étanchéité optimale

Contenu de la livraison

- Livraison sans l'unité frigorifique
- Livraison sans éclairage intérieur

Indications

- Dimensions spéciales possibles - Veuillez en faire la demande lors de la commande - Les dimensions spéciales ne sont pas soumises à retour !
- Equipement d'hiver pour usage extérieur disponible moyennant un supplément.
- Les souhaits particuliers, comme la butée de porte ou l'équipement hivernal, sont à mentionner dans le champ de remarques lors de la commande. Les modifications ultérieures ne sont pas possibles !
- **L'éclairage intérieur n'est pas inclus dans la cellule frigorifique - (bei Kauf des Kühlaggregats ist Innenbeleuchtung enthalten)**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

[Re][b]ACCESSOIRES EN OPTION :[b]/[Re]

- Rayonnages
- Éclairage intérieur
- Cellule de réfrigération
- Lamelle de protection contre le froid

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 2.960 mm
Profondeur 5.760 mm
Hauteur 2.110 mm

Dimensions intérieures

Largeur 2.800 mm
Profondeur 5.600 mm
Hauteur 1.950 mm

Dimension intérieure de la porte

Largeur 800 mm
Hauteur 1.850 mm

Détails

Volume de la pièce	30,58 m ³
Plage de température recommandée	2 °C
Différences de température	jusqu'à 40 K (DIN 2055)
Densité	40 bis 45 kg/m ³
Couleur de surface	RAL 9.002
charge admissible/roue en caoutchouc	200 kg
Charge de surface maximale autorisée	30.000 N
Epaisseur du matériau	0,63 mm
Isolation	80 mm
Surface de charge	4 cm ²

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Non monté
Poids 1.230 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Cella frigorifera compatta di massima qualità
- Ottimale per lo stoccaggio
- Lunga durata (normalmente 15 year e oltre)
- Particolarmente igienico grazie alla facilità di pulizia
- Possibilità di estensione senza problemi

Qualità

- Prodotto di qualità di produzione europea
- Valori di isolamento di prima classe grazie al poliuretano
- Precisione dimensionale & elevata stabilità
- Molto resistente e durevole
- Struttura compatta e robusta

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x H: **2.960 mm x 5.760 mm x 2.110 mm**
- Volume della stanza: **30,58 m³**

Struttura della parete

- Chiusure a molla espanse per connessione a tenuta tra gli elementi
- I tenditori protetti dalla corrosione assicurano stabilità e tenuta del giunto
- Collegamento dell'elemento tramite sistema di tenuta autocentrante
- Montaggio semplice

Pavimento della cella

- Pavimento con rivestimento antiscivolo brevettato (classe di resistenza allo scivolamento R11)
- Fondo con superficie in rilievo per la massima aderenza
- Elevata capacità di carico del pavimento grazie alle piastre di distribuzione della pressione incollate in modo multiplo

Isolamento

- **Spessore parete 80 mm PUR** (senza HFC e CFC)
- In conformità alle normative UE (direttive sugli Halon)
- Particolarmente efficiente dal punto di vista del risparmio energetico grazie all'ottimo isolamento

Superficie

- Lamiera d'acciaio zincata, 0,63 mm Rivestimento in plastica
- Colore: Bianco, RAL9.002
- Tutti gli elementi sono inoltre dotati di pellicola protettiva
- Film protettivo che può essere rimosso dopo il montaggio

Caratteristiche della porta

- Porta girevole con cerniere ascendenti
- Chiusura jumbo
- Montaggio in superficie e chiusura a chiave
- Interno con apertura di emergenza integrata
- **La cerniera della porta può essere scelta liberamente a sinistra o a destra. Si prega di specificarlo al momento dell'ordine!**
- **Posizione della porta centrata sul lato più lungo come standard. Si prega di specificare al momento dell'ordine!**
- Profili del telaio della porta in plastica speciale altamente resistente agli urti
- Soglia della porta in acciaio inox
- I profilati di tenuta delle porte garantiscono una densità ottimale

Ambito di consegna

- Consegna senza unità di raffreddamento
- Fornito senza illuminazione interna

Nota

- Dimensioni speciali possibili - Si prega di informarsi al momento dell'ordine - Le dimensioni speciali non possono essere restituite!
- Attrezzatura invernale per uso esterno disponibile a un costo aggiuntivo.
- Si prega di annotare eventuali richieste speciali, come cerniere delle porte o attrezzature invernali, nel campo commenti al momento dell'ordine. Non sono possibili modifiche successive!
- **L'illuminazione interna non è inclusa nella fornitura della cella frigorifera - l'illuminazione interna è inclusa nell'acquisto dell'unità di refrigerazione**

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

ACCESSORI OPZIONALI:

- Scaffali
- Illuminazione interna
- Unità di raffreddamento
- Lamella antifreddo

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 2.960 mm

Profondità 5.760 mm

Altezza 2.110 mm

Dimensioni interne

Larghezza 2.800 mm

Profondità 5.600 mm

Altezza 1.950 mm

Dimensione interna della porta

Larghezza 800 mm

Altezza 1.850 mm

Dettagli

Volume della stanza 30,58 m³

Area di utilizzo consigliata 2 °C

Differenze di temperatura fino a 40 K (DIN 2055)

Peso in volume 40 bis 45 kg/m³

Colore della superficie RAL 9.002

carico ammesso/ruota in gomma 200 kg

Carico superficiale ammissibile 30.000 N

Spessore del materiale 0,63 mm

Isolamento 80 mm

Area di carico 4 cm²

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Non montato

Peso 1.230 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.