



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: ASK147L3A#ECO

**Stainless steel work cabinet ECO - 1400x700mm - with 3 drawers
left & upstand**

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- **ECO design**
- welded construction
- Rounded corners
- Ideal working height
- Extremely high carrying capacity
- Ground and intermediate shelf
- Doors with soft open/close mechanism

Quality

- Body, drawers and doors made of high-quality **[aisi_304]**

Working surface

- Worktop with integrated upstand
- **60 mm working surface**
- Work surface reinforced with MDF Omega
- Double Wall Stainless Steel Countertop
- weight-bearing capacity up to 500 kg
- max.load capacity intermediate shelf: **74 kg**

Frame

- with double-walled sliding doors
- Soundproof base plates
- Height-adjustable stainless steel feet
- with height-adjustable Intermediate shelf

Dimensions

- External dimensions W x D x H: **1.400 mm x 700 mm x 870 mm**
- Maximum height incl. feet and upstand: 1.000 mm

Scope of delivery

- 1 Intermediate shelf

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 1.400 mm

Depth 700 mm

Height 870 mm

Upstand

Depth 15 mm

Height 100 mm

Dimensions of intermediate shelf

Width 850 mm

Depth 582 mm

Height 40 mm

Details

Maximum height incl. feet and upstand 1.000 mm

Sliding doors / drawers 2 Pieces / 3 Piece

Version 3 Drawer(s) Left

Drawer dimensions GN 1/1

Worktop thickness 60 mm

Load capacity up to 500 kg

Max. load capacity Intermediate shelf 74 kg

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Mounted

Weight 96 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- **ECO Ausführung**
- Verschweißte Konstruktion
- Abgerundete Ecken
- Ideale Arbeitshöhe
- Sehr hohe Tragkraft
- Grund- und Zwischenboden
- Sanftes Öffnen und Schließen der Türen

Qualität

- Korpus, Schubladen und Türen aus hochwertigem **Edelstahl AISI 304**

Arbeitsfläche

- Arbeitsfläche mit Aufkantung
- **60 mm Arbeitsplatte**
- Arbeitsfläche mit MDF Omega verstärkt
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Tragkraft bis zu **500 kg**
- Max.Tragkraft Zwischenboden: **74 kg**

Untergestell

- Mit doppelwandigen Schiebetüren
- Schallgedämmte Fußplatten
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße
- Mit höhenverstellbaren Zwischenboden

Maße

- Außenmaß B x T x H: **1.400 mm x 700 mm x 870 mm**
- Maximale Höhe inkl. Füße & Aufkantung: 1.000 mm

Lieferumfang

- 1 Zwischenboden

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 1.400 mm

Tiefe 700 mm

Höhe 870 mm

Aufkantung

Tiefe 15 mm

Höhe 100 mm

Abmessungen Zwischenboden

Breite 850 mm

Tiefe 582 mm

Höhe 40 mm

Details

Maximale Höhe inkl. Füße & Aufkantung 1.000 mm

Schiebetüren / Schubladen 2 Stück / 3 Stück

Ausführung 3 Schublade(n) Links

Schubladenmaß GN 1/1

Arbeitsplattenstärke 60 mm

Tragkraft bis zu 500 kg

Max. Tragkraft Zwischenboden 74 kg

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 96 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- **ECO uitvoering**
- Gelaste constructie
- Afgeronde hoeken
- Ideale werkhoogte
- Zeer hoog draagvermogen
- Onder- en tussenplank
- Zachte opening en sluiting van de deuren

Kwaliteit

- Romp, laden en deuren gemaakt van hoogwaardig **[aisi_304]**

Werkoppervlak

- Werkvlak met opstaande rand
- **60 mm werkblad**
- Werkblad met MDF Omega versterkt
- Werkblad van dubbelwandig roestvrij staal
- Draagvermogen tot **500 kg**
- max. draagvermogen tussenplank: **74 kg**

Onderstel

- Met dubbelwandige schuifdeuren
- Geluiddichte bodemplaten
- In hoogte verstelbare roestvrijstalen voeten
- In hoogte verstelbare tussenplank

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **1.400 mm x 700 mm x 870 mm**
- Maximale hoogte incl. voeten en opstaande rand: 1.000 mm

Leveringsomvang

- 1 Tussenplank

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 1.400 mm

Diepte 700 mm

Hoogte 870 mm

Achterwand

Diepte 15 mm

Hoogte 100 mm

Afmetingen tussenschap

Breedte 850 mm

Diepte 582 mm

Hoogte 40 mm

Details

Maximale hoogte incl. voeten en achterwand 1.000 mm

Schuifdeuren - laden 2 Stuks / 3 Stuks

Versie 3 lade(n) Links

Afmetingen lade GN 1/1

Werkbladdikte 60 mm

Draagvermogen tot 500 kg

Max. draagvermogen tussenvloer 74 kg

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 96 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- **Fabrication ECO**
- construction soudée
- Angles arrondis
- Hauteur de travail idéale
- Capacité de charge très élevée
- Plancher intermédiaire et fond de base
- ouverture et fermeture des portes tout en douceur

Qualité

- Corps, tiroirs et portes en **[aisi_304]** de haute qualité

Surface de travail

- Surface de travail avec rebord
- **60 mm planche de travail**
- Surface de travail renforcée au MDF Omega
- Plan de travail en acier inoxydable double paroi
- Capacité de charge jusqu'à **500 kg**
- capacité de charge maximale de la tablette intermédiaire : **74 kg**

Châssis

- avec portes coulissantes (double paroi)
- Plateaux de pied insonorisés
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- avec plancher intermédiaire à hauteur réglable

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.400 mm x 700 mm x 870 mm**
- Hauteur max y inclus pieds et rebord: 1.000 mm

Contenu de la livraison

- Un plancher intermédiaire

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 1.400 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur 870 mm

Dosseret

Profondeur 15 mm
Hauteur 100 mm

Dimensions de l'étagère intermédiaire

Largeur 850 mm
Profondeur 582 mm
Hauteur 40 mm

Détails

Hauteur max y compris pieds & Dosseret	1.000 mm
Portes coulissantes / tiroirs	2 pièces / 3 pièces
Réalisation	3 tiroir(s) Liens
Dimensions du tiroir	GN 1/1
Épaisseur plan de travail	60 mm
Capacité	de charge jusqu'à 500 kg
max. Capacité de charge de l'étagère intermédiaire	74 kg

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 96 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- **Fabrication ECO**
- construction soudée
- Angles arrondis
- Hauteur de travail idéale
- Capacité de charge très élevée
- Plancher intermédiaire et fond de base
- ouverture et fermeture des portes tout en douceur

Qualité

- Corps, tiroirs et portes en **[aisi_304]** de haute qualité

Surface de travail

- Surface de travail avec rebord
- **60 mm planche de travail**
- Surface de travail renforcée au MDF Omega
- Plan de travail en acier inoxydable double paroi
- Capacité de charge jusqu'à **500 kg**
- capacité de charge maximale de la tablette intermédiaire : **74 kg**

Châssis

- avec portes coulissantes (double paroi)
- Plateaux de pied insonorisés
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- avec plancher intermédiaire à hauteur réglable

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.400 mm x 700 mm x 870 mm**
- Hauteur max y inclus pieds et rebord: 1.000 mm

Contenu de la livraison

- Un plancher intermédiaire

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 1.400 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur 870 mm

Dosseret

Profondeur 15 mm
Hauteur 100 mm

Dimensions de l'étagère intermédiaire

Largeur 850 mm
Profondeur 582 mm
Hauteur 40 mm

Détails

Hauteur max y compris pieds & Dosseret	1.000 mm
Portes coulissantes / tiroirs	2 pièces / 3 pièces
Réalisation	3 tiroir(s) Liens
Dimensions du tiroir	GN 1/1
Épaisseur plan de travail	60 mm
Capacité	de charge jusqu'à 500 kg
max. Capacité de charge de l'étagère intermédiaire	74 kg

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 96 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- **Versione ECO**
- struttura saldata
- Angoli smussati
- Altezza di lavoro ideale
- Capacità di carico molto elevata
- Ripiano inferiore e intermedio
- Apertura e chiusura fluida delle porte

Qualità

- Corpo, cassetti e porte di alta qualità in **[aisi_304]**

Piano di lavoro

- Piano di lavoro con alzatina
- **Piano di lavoro 60 mm**
- Piano di lavoro con omega di rinforzo MDF
- Piano di lavoro in acciaio inox a doppia parete
- Capacità fino a 500 kg
- Capacità di carico massima ripiano intermedio:: **74 kg**

Struttura portante

- con porte scorrevoli a doppia parete
- Piastre di piede insonorizzate
- Piedi in acciaio inox regolabili in altezza
- con ripiano intermedio regolabile in altezza

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **1.400 mm x 700 mm x 870 mm**
- Altezza massima comprensiva di piedi & alzatina: 1.000 mm

Ambito di consegna

- 1 Piano intermedio

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 1.400 mm

Profondità 700 mm

Altezza 870 mm

Alzatina

Profondità 15 mm

Altezza 100 mm

Dimensioni del ripiano intermedio

Larghezza 850 mm

Profondità 582 mm

Altezza 40 mm

Dettagli

Altezza massima, incl. piedi e alzatina 1.000 mm

Porte / cassetti scorrevoli 2 Pezzo / 3 Pezzo

Esecuzione 3 Cassetto/i Sinistra

Dimensioni del cassetto GN 1/1

Spessore del piano di lavoro 60 mm

Capacità di carico fino a 500 kg

capacità di carico piano intermedio max. 74 kg

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Montato

Peso 96 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.