



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: VFSXM

VITO | XM vacuum filtration system - 30 liters/minute - for max. 75 liter fryers

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Product advantages

- Device for the treatment of already used & contaminated oil
- **Save money by never changing your frying oil too soon again.**
- Vito offers an initial personal instruction session as a service for optimal use

Design

- **Made in Germany**
- **Mobile deep-frying oil filter**
- **Compact & space-saving**
- Clear control panel with LED displays
- Vacuum filtration
- Safe storage and transportation
- Thanks to unique vacuum filtration, the particles remain dry in the filter
- Capacity: **75 l**
- Filtration capacity: up to **30Liter / minute**
- Filtration: **up to 5 µm**
- Pumping capacity: up to **35 liters / minute**
- Particle absorption: **10,70 kg**
- Recommended operating temperature: **175 °C**
- Maximum operating temperature: **200 °C**
- Operating volume: **bis zu 95 dBA**
- Easy filter replacement thanks to removable filter basket
- Height-adjustable grab handle
- Lateral switch lever for filter/return

- Easy to remove due to **wheels**
- 4 castors with parking brake
- Suction lance with large handle
- Holder for suction lance
- Hose can be removed with quick-release fastener

Quality

- Made from high-quality Stainless Steel
- Automatic switch-off with integrated oil level sensor
- Automatic safety shutdown
- Filter basket is dishwasher-safe

Connection

- Power: **1,20 kW**
- Electrical connection: **1N/PE / 220 - 240 Volt / 50 Hz - 60 Hz**

Dimensions

- **External dimensions W x D x H: 555 mm x 885 mm x 886 mm**

Scope of delivery

- **Mains cable**
- **Lance hose with quick coupling**
- **Filter basket**
- **1 Particle filter**
- **Allen key for grab handle**

Standards

- **Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards**
- **CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards**
- **Material complies with European food standards**

Please note:

- **Used filters must be disposed of in accordance with local regulations!**

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 555 mm

Depth 885 mm

Height 886 mm

Details

Capacity	75 l
Filtration capacity	up to 30 Liter / minute
Filtration	up to 5 µm
Pumping capacity	up to 35 liters / minute
Particle absorption	10,70 kg
Recommended operating temperature	175 °C
Maximum operating temperature	200 °C
Operating volume	bis zu 95 dBA

Connected load

Power	1,20 kW
Voltage	220 - 240 Volt
Phase(s)	1N/PE
Frequency	50 Hz - 60 Hz

Delivery

Shipping method	Haulage
Delivered as	Mounted
Weight	71 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Produktvorteile

- Gerät zum Aufbereiten von bereits verwendetem & verschmutztem Öl
- **Sparen Sie Kosten, indem Sie Ihr Frittieröl nie wieder zu früh wechseln**
- Vito bietet als Service eine persönliche Erst-Unterweisung zur optimalen Nutzung an

Ausführung

- **Made in Germany**
- **Mobiler Frittierölfilter**
- **Kompakt & platzsparend**
- Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Anzeigen
- Vakuumfiltration
- Sichere Lagerung und Transport
- Dank einzigartiger Unterdruckfiltration, bleiben die Partikel im trockenen Zustand im Filter
- Kapazität: **75 l**
- Filtrationsleistung: bis zu **30 Liter / Minute**
- Filtration: **bis zu 5 µm**
- Pumpleistung: bis zu **35 Liter / Minute**
- Partikelaufnahme: **10,70 kg**
- Empfohlene Betriebstemperatur: **175 °C**
- Maximale Betriebstemperatur: **200 °C**
- Betriebslautstärke: **bis zu 95 dBA**
- Einfacher Filtertausch dank herausnehmbaren Filterkorb
- Haltegriff höhenverstellbar
- Seitlicher Umschalthebel für Filter/Return
- Einfache Umplatzierung durch **Rollen**
- 4 Rollen mit Feststellbremse
- Sauglanze mit großem Haltegriff
- Halterung für Sauglanze
- Schlauch kann durch Schnellverschluss abgenommen werden

Qualität

- Aus hochwertigem **Edelstahl**
- Abschaltautomatik mit integriertem Ölstandssensor
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Filterkorb ist spülmaschinengeeignet

Anschluss

- Leistung: **1,20 kW**
- Elektrischer Anschluss: **1N/PE / 220 - 240 Volt / 50 Hz - 60 Hz**

Maße

- Außenmaß B x T x H: **555 mm x 885 mm x 886 mm**

Lieferumfang

- Netzleitung
- Lanzenschlauch mit Schnellkupplung
- Filterkorb
- 1 Partikelfilter
- Innensechskantschlüssel für Haltegriff

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Hinweise

- **Gebrauchte Filter müssen nach den örtlichen Vorgaben entsorgt werden!**

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 555 mm

Tiefe 885 mm

Höhe 886 mm

Details

Kapazität 75 l

Filtrationsleistung bis zu 30 Liter / Minute

Filtration bis zu 5 µm

Pumpleistung bis zu 35 Liter / Minute

Partikelaufnahme 10,70 kg

Empfohlene Betriebstemperatur 175 °C

Maximale Betriebstemperatur 200 °C

Betriebslautstärke bis zu 95 dBA

Anschlusswerte

Leistung 1,20 kW

Spannung 220 - 240 Volt

Phase(n) 1N/PE

Frequenz 50 Hz - 60 Hz

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 71 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Voordelen van het product

- Apparaat voor de behandeling van reeds gebruikte en verontreinigde olie
- **Bespaar geld door uw frituurolie nooit meer te snel te verversen**
- Vito biedt een gepersonaliseerde initiële instructieservice voor optimaal gebruik

Uitvoering

- **Gemaakt in Duitsland**
- **Mobiel frituurolie filter**
- **Compact & plaatsbesparend**
- Overzichtelijk bedieningspaneel met LED-displays
- Vacuümfiltratie
- Veilige opslag en transport
- Dankzij de unieke vacuümfiltratie blijven de deeltjes droog in het filter
- Capaciteit: **75 l**
- Filtercapaciteit: tot **30liter / minuut**
- Filtratie: **tot 5 µm**
- Pompcapaciteit: tot **35 liter / minuut**
- Deeltjesabsorptie: **10,70 kg**
- Aanbevolen bedrijfstemperatuur: **175 °C**
- Maximale bedrijfstemperatuur: **200 °C**
- Bedrijfsvolume: **bis zu 95 dBA**
- Eenvoudig vervangen van filter dankzij uitneembare filterkorf
- In hoogte verstelbare handgreep
- Zijdelingse schakelhendel voor filter/retour
- Eenvoudig te verplaatsen dankzij **rollen**
- 4 Wielen met vastzetrem
- Zuiglans met groot handvat
- Houder voor zuiglans
- Slang kan worden verwijderd met de snelsluiting

Kwaliteit

- Gemaakt van hoogwaardig Roestvrij staal
- Automatische uitschakeling met geïntegreerde oliepeilsensor
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Filterkorf is vaatwasmachinebestendig

Aansluiting

- Vermogen: **1,20 kW**
- Elektrische aansluiting: **1N/PE / 220 - 240 Volt / 50 Hz - 60 Hz**

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **555 mm x 885 mm x 886 mm**

Leveringsomvang

- Netkabel
- Lanceerslang met snelkoppeling
- Filterkorf
- Inbussleutel voor handgreep

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Notities

- **Gebruikte filters moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften!**

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 555 mm

Diepte 885 mm

Hoogte 886 mm

Details

Capaciteit 75 l

Filterprestaties tot 30liter / minuut

Filtratie tot 5 µm

Pompcapaciteit tot 35 liter / minuut

Deeltjesabsorptie 10,70 kg

Aanbevolen bedrijfstemperatuur 175 °C

Maximale bedrijfstemperatuur 200 °C

Bedrijfsvolume bis zu 95 dBA

Aansluitwaarden

Vermogen 1,20 kW

Spanning 220 - 240 Volt

Fase(n) 1N/PE

Frequentie 50 Hz - 60 Hz

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 71 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Avantages du produit

- Appareil pour le traitement d'huile déjà utilisée & contaminée
- **Économisez en ne changeant plus jamais votre huile de friture trop tôt.**
- Vito propose un service de formation initiale personnalisée pour une utilisation optimale.

Exécution

- **Fabriqué en Allemagne**
- **Filtre à huile de friture mobile**
- **Compact & peu encombrant**
- Panneau de commande clair avec affichages LED
- Filtration sous vide
- Stockage et transport en toute sécurité
- Grâce à une filtration unique par dépression, les particules restent dans le filtre à l'état sec
- Capacité : **75 l**
- Capacité de filtration : jusqu'à **30 litres / minute**
- Filtration : **jusqu'à 5 µm**
- Débit de la pompe : jusqu'à **35 litres / minute**
- Capture des particules : **10,70 kg**
- Température de fonctionnement recommandée : **175 °C**
- Température de fonctionnement maximale : **200 °C**
- Niveau sonore en fonctionnement : **bis zu 95 dBA**
- Remplacement facile du filtre grâce au panier filtrant amovible
- Poignée de maintien réglable en hauteur
- Levier latéral de commutation filtre/retour
- Facile à déplacer grâce aux **roues**
- 4 Roulettes avec frein
- Lance d'aspiration avec grande poignée
- Support pour lance à ventouse
- Le tuyau peut être retiré grâce à une fermeture rapide

Qualité

- En matériau de haute qualité **Acier inoxydable**
- Arrêt automatique avec capteur de niveau d'huile intégré
- Arrêt automatique de sécurité
- Panier de filtre lavable au lave-vaisselle

Raccordement

- Puissance : **1,20 kW**
- Connexion électrique : **1N/PE / 220 - 240 Volt / 50 Hz - 60 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **555 mm x 885 mm x 886 mm**

Contenu de la livraison

- Câble d'alimentation
- Tuyau de lance avec raccord rapide
- Panier de filtration
- 1 Filtres à particules
- Clé à six pans pour la poignée de maintien

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Indications

- **Les filtres usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations locales !**

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 555 mm
Profondeur 885 mm
Hauteur 886 mm

Détails

Capacité	75 l
Capacité de filtration	jusqu'à 30 Litres / Minute
Filtration	jusqu'à 5 µm
Capacité de pompage	jusqu'à 35 Litres / Minute
Absorption de particules	10,70 kg
Température de fonctionnement recommandée	175 °C
Température maximale de fonctionnement	200 °C
Volume de fonctionnement	bis zu 95 dBA

Valeurs de raccordement

Puissance 1,20 kW
Tension 220 - 240 Volt
Phases 1N/PE
Fréquence 50 Hz - 60 Hz

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 71 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Avantages du produit

- Appareil pour le traitement d'huile déjà utilisée & contaminée
- **Économisez en ne changeant plus jamais votre huile de friture trop tôt.**
- Vito propose un service de formation initiale personnalisée pour une utilisation optimale.

Exécution

- **Fabriqué en Allemagne**
- **Filtre à huile de friture mobile**
- **Compact & peu encombrant**
- Panneau de commande clair avec affichages LED
- Filtration sous vide
- Stockage et transport en toute sécurité
- Grâce à une filtration unique par dépression, les particules restent dans le filtre à l'état sec
- Capacité : **75 l**
- Capacité de filtration : jusqu'à **30 litres / minute**
- Filtration : **jusqu'à 5 µm**
- Débit de la pompe : jusqu'à **35 litres / minute**
- Capture des particules : **10,70 kg**
- Température de fonctionnement recommandée : **175 °C**
- Température de fonctionnement maximale : **200 °C**
- Niveau sonore en fonctionnement : **bis zu 95 dBA**
- Remplacement facile du filtre grâce au panier filtrant amovible
- Poignée de maintien réglable en hauteur
- Levier latéral de commutation filtre/retour
- Facile à déplacer grâce aux **roues**
- 4 Roulettes avec frein
- Lance d'aspiration avec grande poignée
- Support pour lance à ventouse
- Le tuyau peut être retiré grâce à une fermeture rapide

Qualité

- En matériau de haute qualité **Acier inoxydable**
- Arrêt automatique avec capteur de niveau d'huile intégré
- Arrêt automatique de sécurité
- Panier de filtre lavable au lave-vaisselle

Raccordement

- Puissance : **1,20 kW**
- Connexion électrique : **1N/PE / 220 - 240 Volt / 50 Hz - 60 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **555 mm x 885 mm x 886 mm**

Contenu de la livraison

- Câble d'alimentation
- Tuyau de lance avec raccord rapide
- Panier de filtration
- 1 Filtres à particules
- Clé à six pans pour la poignée de maintien

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Indications

- **Les filtres usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations locales !**

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 555 mm
Profondeur 885 mm
Hauteur 886 mm

Détails

Capacité	75 l
Capacité de filtration	jusqu'à 30 Litres / Minute
Filtration	jusqu'à 5 µm
Capacité de pompage	jusqu'à 35 Litres / Minute
Absorption de particules	10,70 kg
Température de fonctionnement recommandée	175 °C
Température maximale de fonctionnement	200 °C
Volume de fonctionnement	bis zu 95 dBA

Valeurs de raccordement

Puissance 1,20 kW
Tension 220 - 240 Volt
Phases 1N/PE
Fréquence 50 Hz - 60 Hz

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 71 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Vantaggi del prodotto

- Dispositivo per il trattamento dell'olio già usato e contaminato
- **Risparmia denaro non cambiando mai più l'olio per friggere troppo presto.**
- Vito offre un servizio di istruzione iniziale personalizzata per un utilizzo ottimale

Versione

- **Made in Germany**
- **Filtro mobile per olio di frittura**
- **Compatto e salvaspazio**
- Pannello di controllo trasparente con display a LED
- Filtrazione sottovuoto
- Stoccaggio e trasporto sicuri
- Grazie all'esclusivo sistema di filtraggio sottovuoto, le particelle rimangono asciutte nel filtro
- Capacità: **75 l**
- Capacità di filtrazione: fino a **30 Litri / minuto**
- Filtrazione: **fino a 5 µm**
- Capacità della pompa: fino a **35 Litri / minuto**
- Assorbimento delle particelle: **10,70 kg**
- Temperatura di funzionamento consigliata: **175 °C**
- Temperatura massima di funzionamento: **200 °C**
- Volume operativo: **bis zu 95 dBA**
- Facile sostituzione del filtro grazie al cestello rimovibile
- Maniglia regolabile in altezza
- Leva di commutazione laterale per filtro/ritorno
- Facile riposizionamento tramite **ruote**
- 4 ruote con freno di stazionamento
- Lancia di aspirazione con impugnatura grande
- Supporto per lancia di aspirazione
- Il tubo flessibile può essere rimosso con una chiusura a sgancio rapido

Qualità

- Realizzato in materiale di alta qualità Acciaio inox
- Spegnimento automatico con sensore di livello dell'olio integrato
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Il cestello del filtro è lavabile in lavastoviglie

Connessione

- Potenza: **1,20 kW**
- Collegamento elettrico: **1N/PE / 220 - 240 Volt / 50 Hz - 60 Hz**

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **555 mm x 885 mm x 886 mm**

Ambito di consegna

- Cavo di rete
- Tubo flessibile a lancia con attacco rapido
- Cestello del filtro
- 1 Filtro antiparticolato
- Chiave a brugola per maniglia

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Nota

- **I filtri usati devono essere smaltiti in conformità alle normative locali!**

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 555 mm

Profondità 885 mm

Altezza 886 mm

Dettagli

Capacità	75 l
Prestazioni di filtraggio	fino a 30 litri/minuto
Filtrazione	fino a 5 µm
Capacità della pompa	fino a 35 litri/minuto
Assorbimento delle particelle	10,70 kg
Temperatura operativa consigliata	175 °C
Temperatura massima di funzionamento	200 °C
Volume operativo	bis zu 95 dBA

Valori di connessione

Potenza 1,20 kW

Tensione 220 - 240 Volt

Fase(i) 1N/PE

Frequenza 50 Hz - 60 Hz

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Montato

Peso 71 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.