



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: TC2626

Cold Room Freezer - 2650x2650mm - 11,70m³

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Top-class freezer cell
- Prevents extreme low pressure within the cell
- Optimal for stock-keeping
- Particularly hygienic due to easy cleaning
- Long lifetime (usually 15 year and more).
- Easy subsequent extension possible

Quality

- Superior product made in Europe
- High precision and stability
- Highly robust and durable
- Compact, robust design

Dimensions

- Exterior dimensions W x D x H: **2.650 mm x 2.650 mm x 2.190 mm**
- Room volume: **11,70 m³**

Wall construction

- Simple assembly
- Lots of space despite compact design
- Interior with integrated emergency opening device
- Foamed turnbuckles for non-positive connection of elements
- Corrosion-resistant turnbuckles create stability & joint sealing
- Element connection by self-centring sealing system

Cell floor

- Subfloor ventilation
- Pressure compensation valve
- Fibre-glass reinforced plastic
- On water resistant glued multiplex plate
- Floor with embossed surface for maximum adhesion
- Floor with patented anti-slip coating (slip resistance class R11)
- High level of floor durability thanks to multi-bonded pressure distribution plates

Insulation

- Particularly energy-efficient due to the insulation at the top
- **Wall thickness 100 mm PUR** (HFC- and CFC- free)

Surface

- Galvanised steel sheet with zinc-aluminium coating
- Color: White, RAL9.002
- All elements also equipped with protective foil
- Protective foil can be removed after assembly

Door features

- Wing door
- Jumbo seal
- Stainless steel door sill
- Surface-mounted and lockable
- High impact-resistant special plastic
- Interior with integrated emergency opening device
- Door sealing strips guarantee top-quality seals
- Door and door frame profiles made of special plastic
- Prevents icing of the door and door frame
- **Direction the door opens can be freely chosen. Please advise on preference when ordering!**
- **Door position, as standard, central on the longest side. Please indicate when placing your order!**

Please note:

- Winter equipment for outdoor use is available for an additional charge.
- Special bodies possible - please enquire when ordering - special bodies are may not be returned!
- Please indicate special requests such as door stops or winter equipment in the comments field when ordering. Subsequent changes are not possible.
- Delivery without cooling unit
- **Interior lighting not included in deep-freeze cell delivery – interior lighting is included in purchase of cooling unit**

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Corresponding to the EU guidelines (Halon regulations)
- Material complies with European food standards

OPTIONAL ACCESSORIES:

- Shelves
- Interior lighting
- Refrigeration unit
- Cold protection segment

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 2.650 mm

Depth 2.650 mm

Height 2.190 mm

Internal dimensions

Width 2.450 mm

Depth 2.450 mm

Height 1.990 mm

Door internal dimensions

Width 800 mm

Height 1.850 mm

Details

Room volume 11,70 m³

Recommended operating range -20 °C

Temperature differences up to 50 K (DIN 2055)

Volume weight 40 bis 45 kg/m³

Surface color RAL 9.002

perm. load/rubber wheel 200 kg

Permissible surface load 30.000 N

Material thickness 0,63 mm

Insulation 100 mm

Load area 4 cm²

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Weight	Not Mounted 700 kg
--------------------------------	-----------------------

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Tiefkühlzelle der Extraklasse
- Vermeidung hohen Unterdrucks innerhalb der Zelle
- Optimal zur Vorratshaltung
- Besonders hygienisch durch leichte Reinigung
- Lange Lebensdauer (normalerweise 15 year und mehr)
- Erweiterung problemlos möglich

Qualität

- Qualitätsprodukt aus europäischer Produktion
- Exakte Maßhaltigkeit & hohe Stabilität
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Kompakte & robuste Bauweise

Maße

- Außenmaß B x T x H: **2.650 mm x 2.650 mm x 2.190 mm**
- Raumvolumen: **11,70 m³**

Wandaufbau

- Einfache Montage
- Trotz kompakter Bauweise viel Platz
- Innenraum mit integriertem Notöffner
- Eingeschäumte Spannschlösser für kraftschlüssige Verbindung der Elemente
- Korrosionsgeschützte Spannschlösser sorgen für Stabilität & Fugendichte
- Elementverbindung durch selbstzentrierendes Dichtsystem

Zellenboden

- Unterbodenbelüftung
- Druckausgleichsventil
- Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Auf wasserfest verleimter Multiplexplatte
- Boden mit geprägter Oberfläche für maximale Haftung
- Boden mit patentiertem Anti-Rutschbelag (Rutschsicherheitsklasse R11)
- Hohe Bodenbelastbarkeit dank mehrfach verleimter Druckverteilerplatten

Dämmung

- Durch die Top-Isolierung besonders energiesparend
- **Wandstärke 100 mm** PUR (HFKW- und FCKW- frei)

Oberfläche

- Verzinktes Stahlblech mit Zink-Alu-Beschichtung
- Farbe: Weiß, RAL9.002
- Alle Elemente zusätzlich mit Schutzfolie ausgestattet
- Schutzfolie nach Montage entfernbar

Merkmale der Tür

- Flügeltür
- Jumbo Verschluss
- Türschwelle aus Edelstahl
- Aufliegend und abschließbar
- Hochschlagfester Spezialkunststoff
- Innenraum mit integriertem Notöffner
- Türdichtprofile garantieren effizienteste Dichte
- Tür- und Türrahmenprofile aus Spezialkunststoff
- Vermeidung der Vereisung von Tür und Türrahmen
- **Türanschlag links oder rechts frei wählbar. Bitte bei der Bestellung angeben!**
- **Türposition standardmäßig mittig auf der längsten Seite. Bitte bei der Bestellung angeben!**

Hinweise

- Winterausrüstung für den Außengebrauch gegen Aufpreis erhältlich.
- Sondermaße möglich - Bitte bei Bestellung anfragen - Sondermaße sind von der Rücknahme ausgeschlossen!
- Sonderwünsche, wie Türanschlag oder Winterausrüstung, bitte bei der Bestellung im Bemerkungsfeld vermerken. Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich!
- Lieferung ohne Kühlaggregat
- **Innenbeleuchtung nicht im Lieferumfang der Tiefkühlzelle enthalten - bei Kauf des Kühlaggregats ist Innenbeleuchtung enthalten**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Entsprechend den Vorschriften der EU (Halon-Richtlinien)
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Optionales Zubehör:

- Regale
- Innenbeleuchtung
- Kühlaggregat
- Kälteschutz Lamelle

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 2.650 mm

Tiefe 2.650 mm

Höhe 2.190 mm

Innenmaß

Breite 2.450 mm

Tiefe 2.450 mm

Höhe 1.990 mm

Türinnenmaß

Breite 800 mm

Höhe 1.850 mm

Details

Raumvolumen 11,70 m³

Empfohlener Einsatzbereich -20 °C

Temperaturdifferenzen bis 50 K (DIN 2055)

Raumgewicht 40 bis 45 kg/m³

Oberflächenfarbe RAL 9.002

zul. Belastung/Gummirad 200 kg

zul. Flächenlast 30.000 N

Materialstärke 0,63 mm

Isolierung 100 mm

Lastfläche 4 cm²

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Nicht Montiert

Gewicht 700 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Topklasse diepvriescel
- Voorkoming van hoge negatieve druk in de cel
- Optimaal voor voorraadbewaring
- Bijzonder hygiënisch dankzij eenvoudige reiniging
- Lange levensduur (normaal 15 year en meer)
- Latere demontage of uitbreiding zonder problemen mogelijk

Kwaliteit

- Kwaliteitsproduct van Europese productie
- Nauwkeurige afmetingen & hoge stabiliteit
- Zeer robuust en duurzaam
- Compacte & robuuste uitvoering

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **2.650 mm x 2.650 mm x 2.190 mm**

Wandmontage

- Eenvoudige montage
- Ondanks compacte bouwwijze veel plaats
- Binnenruimte met geïntegreerde noodontgrendeling
- Ingeschuimde spansloten voor krachtige verbinding van de elemente
- Roestbestendige spansloten voor stabiliteit & dichte voegen
- Verbinding van elementen door zelfcentrerend afdichtingssysteem

Celvloer

- Vloerventilatie
- Drukcompenserend ventiel
- Met glasvezel versterkte kunststof
- Op watervaste gelijmde multiplexpaneel
- Vloer met gepreegd oppervlak voor maximale hechting
- Vloer met gepatenteerde antisliplaag (antislipklasse R11)
- Heel draagkrachtig dankzij meervoudig verlijmde drukverdeelplaten

Isolatie

- Door top-isolatie bijzonder energiebesparend
- **Wanddikte 100 mm PUR** (HFC- en CFC-vrij)

Oppervlak

- Verzinkte plaatstaal met zink-aluminium coating
- Kleur: Wit, RAL9.002
- Alle elementen zijn ook voorzien van beschermfolie
- Beschermfolie na montage verwijderbaar

Kenmerken van de deur

- Vleugel deur
- Jumbo-sluiting
- Drempel van edelstaal
- Opliggend en afsluitbaar
- Zeer slagvaste speciale kunststof
- Binnenruimte met geïntegreerde noodontgrendeling
- Deurafdichtingsprofielen garanderen de meest efficiënte afsluiting
- Deur- en deurkozijnprofielen van speciale kunststof
- Voorkoming van ijsvorming op de deur en het deurkozijn
- **Deur naar keuze links- of rechtsdraaiend. Bij bestelling vermelden!**
- **Positie van de deur is standaard in het midden van de langste zijde. Bij bestelling vermelden!**

Notities

- Winteruitrusting voor gebruik buitenshuis tegen meerprijs.
- Speciale afmetingen mogelijk - Bij de bestelling aanvragen - Speciale afmetingen kunnen niet worden geretourneerd!
- Speciale wensen zoals links- of rechtsdraaiende deur of winteruitrusting bij de bestelling in het veld Opmerkingen vermelden. Wijzigingen achteraf zijn niet mogelijk!
- Levering zonder koelunit
- **Binnenverlichting is niet inbegrepen bij het vriesgedeelte - binnenverlichting is inbegrepen bij aankoop van de koeleenheid**

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Overeenkomstig de voorschriften van de EU (Halon-richtlijnen)
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Optionele accessoires:

- Rekken
- Binnenverlichting
- Koelunit
- Lamellen voor koudebescherming

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 2.650 mm

Diepte 2.650 mm

Hoogte 2.190 mm

Binnenafmetingen

Breedte 2.450 mm

Diepte 2.450 mm

Hoogte 1.990 mm

Binnenafmetingen deur

Breedte 800 mm

Hoogte 1.850 mm

Details

Volume van de kamer 11,70 m³

Aanbevolen werkbereik -20 °C

Temperatuurverschillen tot 50 K (DIN 2055)

Volumegewicht 40 bis 45 kg/m³

Oppervlakte kleur RAL 9.002

Toelaatbare gewicht/rubber wiel 200 kg

Toegelaten draagvermogen 30.000 N

Materiaal dikte 0,63 mm

Isolatie 100 mm

Laadzone 4 cm²

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Niet gemonteerd

Gewicht 700 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Chambre de congélation de première classe
- Évitement d'une forte dépression à l'intérieur de la cellule
- Optimal pour le stockage
- Très hygiénique grâce au nettoyage facile
- Longue durée de vie (généralement 15 year et plus)
- Extension possible sans problème

Qualité

- Produit de haute qualité d'une fabriqué en Europe
- Précision dimensionnelle & grande stabilité
- Grande résistance et durée de vie élevée
- Construction compacte et robuste

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **2.650 mm x 2.650 mm x 2.190 mm**
- Volume de la pièce : **11,70 m³**

Structure du mur

- Montage facile
- Beaucoup d'espace malgré une construction compacte
- Intérieur avec ouverture d'urgence intégrée
- Tendeurs encastrés dans la mousse pour un assemblage solide des éléments
- Les tendeurs protégés contre la corrosion assurent la stabilité et l'étanchéité des joints
- Assemblage des éléments par un système d'étanchéité à centrage automatique

Plancher de la cellule

- Ventilation du sous-sol
- Vanne d'équilibrage de pression
- Plastique renforcé de fibres de verre
- Sur contreplaqué collé résistant à l'eau
- fond avec surface gaufrée pour une adhérence maximale
- Sol avec revêtement antidérapant breveté (classe de sécurité antidérapante R11)
- Grande résistance au sol grâce aux plaques de répartition de la pression collées plusieurs fois

Isoler

- À très faible consommation d'énergie grâce à son isolation de pointe
- **Épaisseur de paroi 100 mm PUR** (sans HFC ni CFC)

Finition

- Acier galvanisé avec revêtement en zinc-aluminium
- Couleur : Blanc, RAL9.002
- Tous les éléments sont en outre dotés d'un film de protection
- film de protection amovible après le montage

Caractéristiques de la porte

- Double porte
- Fermeture jumbo
- Seuil de porte en acier inoxydable
- En applique et verrouillable
- Plastique spécial résistant aux chocs
- Intérieur avec ouverture d'urgence intégrée
- Les profilés d'étanchéité pour portes garantissent une étanchéité optimale
- Profils de porte et de cadre de porte en plastique spécial
- Prévention de la formation de glace sur la porte et le cadre de la porte
- **Fermeture de porte à gauche ou à droite au choix. Veuillez indiquer votre préférence lors de la commande !**
- **Position de la porte par défaut au centre du côté le plus long. Veuillez l'indiquer lors de la commande !**

Indications

- Equipement d'hiver pour usage extérieur disponible moyennant un supplément.
- Dimensions spéciales possibles - Veuillez en faire la demande lors de la commande - Les dimensions spéciales ne sont pas soumises à retour !
- Les souhaits particuliers, comme la butée de porte ou l'équipement hivernal, sont à mentionner dans le champ de remarques lors de la commande. Les modifications ultérieures ne sont pas possibles !
- Livraison sans l'unité frigorifique
- **L'éclairage intérieur n'est pas inclus dans la livraison de la cellule de congélation - l'éclairage intérieur est inclus lors de l'achat du groupe frigorifique**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Conformément aux directives UE (relatives aux halons)
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

[Re][b]ACCESSOIRES EN OPTION :[/b]/[Re]

- Rayonnages
- Éclairage intérieur
- Cellule de réfrigération

- Lamelle de protection contre le froid

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 2.650 mm
Profondeur 2.650 mm
Hauteur 2.190 mm

Dimensions intérieures

Largeur 2.450 mm
Profondeur 2.450 mm
Hauteur 1.990 mm

Dimension intérieure de la porte

Largeur 800 mm
Hauteur 1.850 mm

Détails

Volume de la pièce	11,70 m ³
Plage de température recommandée	-20 °C
Différences de température	jusqu'à 50 K (DIN 2055)
Densité	40 bis 45 kg/m ³
Couleur de surface	RAL 9.002
charge admissible/roue en caoutchouc	200 kg
Charge de surface maximale autorisée	30.000 N
Epaisseur du matériau	0,63 mm
Isolation	100 mm
Surface de charge	4 cm ²

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Non monté
Poids 700 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Chambre de congélation de première classe
- Évitement d'une forte dépression à l'intérieur de la cellule
- Optimal pour le stockage
- Très hygiénique grâce au nettoyage facile
- Longue durée de vie (généralement 15 year et plus)
- Extension possible sans problème

Qualité

- Produit de haute qualité d'une fabriqué en Europe
- Précision dimensionnelle & grande stabilité
- Grande résistance et durée de vie élevée
- Construction compacte et robuste

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **2.650 mm x 2.650 mm x 2.190 mm**
- Volume de la pièce : **11,70 m³**

Structure du mur

- Montage facile
- Beaucoup d'espace malgré une construction compacte
- Intérieur avec ouverture d'urgence intégrée
- Tendeurs encastrés dans la mousse pour un assemblage solide des éléments
- Les tendeurs protégés contre la corrosion assurent la stabilité et l'étanchéité des joints
- Assemblage des éléments par un système d'étanchéité à centrage automatique

Plancher de la cellule

- Ventilation du sous-sol
- Vanne d'équilibrage de pression
- Plastique renforcé de fibres de verre
- Sur contreplaqué collé résistant à l'eau
- fond avec surface gaufrée pour une adhérence maximale
- Sol avec revêtement antidérapant breveté (classe de sécurité antidérapante R11)
- Grande résistance au sol grâce aux plaques de répartition de la pression collées plusieurs fois

Isoler

- À très faible consommation d'énergie grâce à son isolation de pointe
- **Épaisseur de paroi 100 mm PUR** (sans HFC ni CFC)

Finition

- Acier galvanisé avec revêtement en zinc-aluminium
- Couleur : Blanc, RAL9.002
- Tous les éléments sont en outre dotés d'un film de protection
- film de protection amovible après le montage

Caractéristiques de la porte

- Double porte
- Fermeture jumbo
- Seuil de porte en acier inoxydable
- En applique et verrouillable
- Plastique spécial résistant aux chocs
- Intérieur avec ouverture d'urgence intégrée
- Les profilés d'étanchéité pour portes garantissent une étanchéité optimale
- Profils de porte et de cadre de porte en plastique spécial
- Prévention de la formation de glace sur la porte et le cadre de la porte
- **Fermeture de porte à gauche ou à droite au choix. Veuillez indiquer votre préférence lors de la commande !**
- **Position de la porte par défaut au centre du côté le plus long. Veuillez l'indiquer lors de la commande !**

Indications

- Equipement d'hiver pour usage extérieur disponible moyennant un supplément.
- Dimensions spéciales possibles - Veuillez en faire la demande lors de la commande - Les dimensions spéciales ne sont pas soumises à retour !
- Les souhaits particuliers, comme la butée de porte ou l'équipement hivernal, sont à mentionner dans le champ de remarques lors de la commande. Les modifications ultérieures ne sont pas possibles !
- Livraison sans l'unité frigorifique
- **L'éclairage intérieur n'est pas inclus dans la livraison de la cellule de congélation - l'éclairage intérieur est inclus lors de l'achat du groupe frigorifique**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Conformément aux directives UE (relatives aux halons)
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

[Re][b]ACCESSOIRES EN OPTION :[/b]/[Re]

- Rayonnages
- Éclairage intérieur
- Cellule de réfrigération

- Lamelle de protection contre le froid

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 2.650 mm
Profondeur 2.650 mm
Hauteur 2.190 mm

Dimensions intérieures

Largeur 2.450 mm
Profondeur 2.450 mm
Hauteur 1.990 mm

Dimension intérieure de la porte

Largeur 800 mm
Hauteur 1.850 mm

Détails

Volume de la pièce	11,70 m ³
Plage de température recommandée	-20 °C
Différences de température	jusqu'à 50 K (DIN 2055)
Densité	40 bis 45 kg/m ³
Couleur de surface	RAL 9.002
charge admissible/roue en caoutchouc	200 kg
Charge de surface maximale autorisée	30.000 N
Epaisseur du matériau	0,63 mm
Isolation	100 mm
Surface de charge	4 cm ²

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Non monté
Poids 700 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Cella congelatore di prima classe
- Prevenzione di un'elevata pressione negativa all'interno della cella
- Ottimale per lo stoccaggio
- Particolarmente igienico grazie alla facilità di pulizia
- Lunga durata (normalmente 15 year e oltre)
- Possibilità di estensione senza problemi

Qualità

- Prodotto di qualità di produzione europea
- Precisione dimensionale & elevata stabilità
- Molto resistente e durevole
- Struttura compatta e robusta

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x H: **2.650 mm x 2.650 mm x 2.190 mm**
- Volume della stanza: **11,70 m³**

Struttura della parete

- Montaggio semplice
- Molto spazioso nonostante il design compatto
- Interno con apertura di emergenza integrata
- Chiusure a molla espanse per connessione a tenuta tra gli elementi
- I tenditori protetti dalla corrosione assicurano stabilità e tenuta del giunto
- Collegamento dell'elemento tramite sistema di tenuta autocentrante

Pavimento della cella

- Ventilazione sottopavimento
- Valvola di compensazione della pressione
- Plastica rinforzata con fibra di vetro
- Su pannello multiplex incollato impermeabile
- Fondo con superficie in rilievo per la massima aderenza
- Pavimento con rivestimento antiscivolo brevettato (classe di resistenza allo scivolamento R11)
- Elevata capacità di carico del pavimento grazie alle piastre di distribuzione della pressione incollate in modo multiplo

Isolamento

- Particolarmente efficiente dal punto di vista del risparmio energetico grazie all'ottimo isolamento
- **Spessore parete 100 mm PUR** (senza HFC e CFC)

Superficie

- Lamiera d'acciaio zincata con rivestimento in zinco-alluminio
- Colore: Bianco, RAL9.002
- Tutti gli elementi sono inoltre dotati di pellicola protettiva
- Film protettivo che può essere rimosso dopo il montaggio

Caratteristiche della porta

- Porta a battente
- Chiusura jumbo
- Soglia della porta in acciaio inox
- Montaggio in superficie e chiusura a chiave
- Plastica speciale ad alta resistenza agli urti
- Interno con apertura di emergenza integrata
- I profilati di tenuta delle porte garantiscono una densità ottimale
- Profili per porte e telai in plastica speciale
- Prevenzione della formazione di ghiaccio sulla porta e sul telaio della porta
- **La cerniera della porta può essere scelta liberamente a sinistra o a destra. Si prega di specificarlo al momento dell'ordine!**
- **Posizione della porta centrata sul lato più lungo come standard. Si prega di specificare al momento dell'ordine!**

Nota

- Attrezzatura invernale per uso esterno disponibile a un costo aggiuntivo.
- Dimensioni speciali possibili - Si prega di informarsi al momento dell'ordine - Le dimensioni speciali non possono essere restituite!
- Si prega di annotare eventuali richieste speciali, come cerniere delle porte o attrezzature invernali, nel campo commenti al momento dell'ordine. Non sono possibili modifiche successive!
- Consegna senza unità di raffreddamento
- **L'illuminazione interna non è inclusa nella consegna della cella congelatore - l'illuminazione interna è inclusa quando si acquista l'unità di raffreddamento**

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- In conformità alle normative UE (direttive sugli Halon)
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

ACCESSORI OPZIONALI:

- Scaffali
- Illuminazione interna
- Unità di raffreddamento

- Lamella antifreddo

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 2.650 mm

Profondità 2.650 mm

Altezza 2.190 mm

Dimensioni interne

Larghezza 2.450 mm

Profondità 2.450 mm

Altezza 1.990 mm

Dimensione interna della porta

Larghezza 800 mm

Altezza 1.850 mm

Dettagli

Volume della stanza	11,70 m ³
Area di utilizzo consigliata	-20 °C
Differenze di temperatura	fino a 50 K (DIN 2055)
Peso in volume	40 bis 45 kg/m ³
Colore della superficie	RAL 9.002
carico ammesso/ruota in gomma	200 kg
Carico superficiale ammissibile	30.000 N
Spessore del materiale	0,63 mm
Isolamento	100 mm
Area di carico	4 cm ²

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Non montato

Peso 700 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.