



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: GLSSCGC25

GASTRO-COOL | Glass door refrigerator - 25 litres - 1 glass door - Black

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Design

- Model: GCGD15
- Glass door refrigerator
- Flat design
- **Colour: Black**
- **Interior trim color: black**
- Capacity: **25 l**
- Interior lighting with **LED lights**
- Manual temperature control
- Door lockable
- Door self closing
- Superior performance with low power consumption (good for the environment)
- Easy to clean

Quality

- Glass door with double glazing

Cooling

- Static cooling
- Reliable ventilation
- Manual defrosting
- Refrigerant: **R600a / 18 g**
- **Climate class: N**
- **Temperature range: 0 °C to 10 °C**
- **Energy efficiency class C**

- **Energy consumption:** 1,22 kwh/24h

Connection

- **Power:** 80 Watt
- **Electrical connection:** 220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz

Dimensions

- **External dimensions W x D x H:** 600 mm x 480 mm x 300 mm
- **Internal dimensions W x D x H:** 520 mm x 250 mm x 195 mm

Standards

- **Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards**
- **CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards**
- **Material complies with European food standards**

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 600 mm

Depth 480 mm

Height 300 mm

Internal dimensions

Width 520 mm

Depth 250 mm

Height 195 mm

Details

Wing doors 1

Capacity 25 l

Temperature range 0 °C to 10 °C

Connected load

Power 80 Watt

Voltage 220 - 240 Volt

Frequency 50 Hz

Phase(s) 1N/PE

Delivery

Shipping method Haulage

Delivered as Mounted

Weight 18,30 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Ausführung

- Modell: GCGD15
- Glastürkühlschrank
- Flaches Design
- **Farbe: Schwarz**
- **Farbe Innenverkleidung: Schwarz**
- Fassungsvermögen: **25 l**
- Innenbeleuchtung durch **LED Leisten**
- Manuelle Temperaturregelung
- Tür abschließbar
- Tür selbstschließend
- Hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch (umweltfreundlich)
- Leicht zu reinigen

Qualität

- Glastür mit Doppelverglasung

Kühlung

- Statische Kühlung
- Zuverlässige Ventilation
- Manuelle Abtauung
- Kältemittel: **R600a / 18 g**
- Klimaklasse: N
- Temperaturbereich: **0 °C bis 10 °C**
- Energieeffizienzklasse **C**
- Energieverbrauch: 1,22 kwh/24h

Anschluss

- Leistung: **80 Watt**
- Elektrischer Anschluss: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Maße

- Außenmaß B x T x H: **600 mm x 480 mm x 300 mm**
- Innenmaß B x T x H: **520 mm x 250 mm x 195 mm**

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung

- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 600 mm

Tiefe 480 mm

Höhe 300 mm

Innenmaß

Breite 520 mm

Tiefe 250 mm

Höhe 195 mm

Details

Flügeltüren 1

Fassungsvermögen 25 l

Temperaturbereich 0 °C bis 10 °C

Anschlusswerte

Leistung 80 Watt

Spannung 220 - 240 Volt

Frequenz 50 Hz

Phase(n) 1N/PE

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 18,30 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Verstikkingsgevaar

- WAARSCHUWING: Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Uitvoering

- Model: GCGD15
- Koelkast met glazen deur
- Plat ontwerp
- **Kleur: Zwart**
-
- Capaciteit: **25 l**
- Binnenverlichting met **LED-lampen**
- Handmatige temperatuurregeling
- Deur afsluitbaar
- Zelfsluitende deur
- Hoge prestaties bij laag stroomverbruik (milieuvriendelijk)
- Eenvoudig te reinigen

Kwaliteit

- Glazen deur met dubbel glas

Koeling

- Statische koeling
- Betrouwbare ventilatie
- Handmatige ontdooiing
- Koelmiddel: **R600a / 18 g**
- Klimaatklasse: N
- Temperatuurbereik: **0 °C tot 10 °C**
- Energieefficiëntklasse **C**
- Energieverbruik: 1,22 kwh/24uur

Aansluiting

- Vermogen: **80 Watt**
- Elektrische aansluiting: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **600 mm x 480 mm x 300 mm**
- Binnenafmeting B x D x H: **520 mm x 250 mm x 195 mm**

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn

- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 600 mm

Diepte 480 mm

Hoogte 300 mm

Binnenafmetingen

Breedte 520 mm

Diepte 250 mm

Hoogte 195 mm

Details

Vleugeldeuren 1

Inhoud 25 l

Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C

Aansluitwaarden

Vermogen 80 Watt

Spanning 220 - 240 Volt

Frequentie 50 Hz

Fase(n) 1N/PE

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 18,30 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Exécution

- Modèle : GCGD15
- Réfrigérateur à porte vitrée
- Design plat
- **Couleur : Noir**
- **Couleur de l'intérieur : Noir**
- Capacité : **25 l**
- Éclairage intérieur par **lampes LED**
- Régulation manuelle de la température
- Porte verrouillable
- Porte auto-fermante
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)
- Nettoyage facile

Qualité

- Porte vitrée avec double-vitrage

Réfrigération

- Réfrigération statique
- Ventilation fiable
- Dégivrage manuel
- Réfrigérant : **R600a / 18 g**
- Classe climatique : N
- Plage de température : **0 °C jusqu'à 10 °C**
- Classe d'efficacité énergétique **C**.
- Consommation d'énergie : 1,22 kwh/24h

Raccordement

- Puissance : **80 Watt**
- Raccordement électrique : **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **600 mm x 480 mm x 300 mm**
- Dimensions intérieures L x P x H : **520 mm x 250 mm x 195 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives

- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 600 mm
Profondeur 480 mm
Hauteur 300 mm

Dimensions intérieures

Largeur 520 mm
Profondeur 250 mm
Hauteur 195 mm

Détails

Portes battantes 1
Capacité 25 l
Plage de température 0 °C à 10 °C

Valeurs de raccordement

Puissance 80 Watt
Tension 220 - 240 Volt
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 18,30 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Exécution

- Modèle : GCGD15
- Réfrigérateur à porte vitrée
- Design plat
- **Couleur : Noir**
- **Couleur de l'intérieur : Noir**
- Capacité : **25 l**
- Éclairage intérieur par **lampes LED**
- Régulation manuelle de la température
- Porte verrouillable
- Porte auto-fermante
- Haute performance et faible consommation d'énergie (respectueux de l'environnement)
- Nettoyage facile

Qualité

- Porte vitrée avec double-vitrage

Réfrigération

- Réfrigération statique
- Ventilation fiable
- Dégivrage manuel
- Réfrigérant : **R600a / 18 g**
- Classe climatique : N
- Plage de température : **0 °C jusqu'à 10 °C**
- Classe d'efficacité énergétique **C**.
- Consommation d'énergie : 1,22 kwh/24h

Raccordement

- Puissance : **80 Watt**
- Raccordement électrique : **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **600 mm x 480 mm x 300 mm**
- Dimensions intérieures L x P x H : **520 mm x 250 mm x 195 mm**

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives

- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 600 mm
Profondeur 480 mm
Hauteur 300 mm

Dimensions intérieures

Largeur 520 mm
Profondeur 250 mm
Hauteur 195 mm

Détails

Portes battantes 1
Capacité 25 l
Plage de température 0 °C à 10 °C

Valeurs de raccordement

Puissance 80 Watt
Tension 220 - 240 Volt
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition
Statut de livraison Monté
Poids 18,30 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di soffocamento

- AVVERTENZA: piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Versione

- Modello: GCGD15
- Frigorifero con porta in vetro
- Design piatto
- **Colore: Nero**
- **Colore dei rivestimenti interni: Nero**
- Capacità :**25 l**
- Illuminazione interna tramite **lampade a LED**
- Controllo manuale della temperatura
- Porta chiudibile a chiave
- Porta a chiusura automatica
- Prestazioni elevate con basso consumo energetico (ecologico)
- Facile da pulire

Qualità

- Porta in vetro con doppi vetri

Raffreddamento

- Raffreddamento statico
- Ventilazione affidabile
- Sbrinamento manuale
- Refrigerante: **R600a / 18 g**
- Classe climatica: N
- Intervallo di temperatura: da **0 °C a 10 °C**
- Classe di efficienza energetica **C**
- Consumo di energia: 1,22 kwh/24h

Connessione

- Potenza: **80 Watt**
- Alimentazione elettrica: **220 - 240 Volt / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x A: **600 mm x 480 mm x 300 mm**
- Dimensioni interne L x P x A: **520 mm x 250 mm x 195 mm**

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive

- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 600 mm

Profondità 480 mm

Altezza 300 mm

Dimensioni interne

Larghezza 520 mm

Profondità 250 mm

Altezza 195 mm

Dettagli

Porte a battente 1

Capacità 25 l

Temperatura 0 °C a 10 °C

Valori di connessione

Potenza 80 Watt

Tensione 220 - 240 Volt

Frequenza 50 Hz

Fase(i) 1N/PE

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci

Stato di consegna Montato

Peso 18,30 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.